


TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Leuchte	Edles Design und hocheffiziente LED-Technologie kennzeichnen die UEBEX-Lichtleisten. Mit ihrem geradlinigen Aluminiumkörper bieten sie vielseitigen Gestaltungsspielraum und integrieren sich elegant und unaufdringlich in nahezu jedes Raumkonzept.
Montage	Die Leuchten liefern absolut gleichmäßige Lichtverteilung. Anbaumontage, Pendelmontage. Montagehalter sind im Profil linear geführt und können individuell positioniert werden. Verwendbar als Einzellichtleiste oder mit Einschubverbinder als nahtlos durchgängiges Lichtband.
Anwendungsbereich	Öffentliche Gebäude, Büros und Besprechungsräume, Gänge und Flure, Hotels und Gastronomie, Wohnbau, Verkaufs- und Präsentationsräume
IP Schutzart	IP 20
Zul. Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C
Gewicht	1,4kg
Abmessungen	44 x 50 x 1030mm
Farbe	Alusilber / weiß / grau
Energieeffizienzklasse	A+ A++




LED SYSTEM

Gesamtleistung	21W	
Leuchten Lichtstrom	2050lm	2150lm
Leuchten Lichtausbeute	98 lm/W	102 lm/W
Abstrahlwinkel	120° breitstrahlend	
Farbtemperatur	3000K	4000K
Farbwiedergabeindex	>80 Ra	
Farbtoleranz	SDCM 3	
Optisches System	Opaler oder mikroprismatischer Diffusor	
Lichtquelle	Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung	
Vorschaltgerät	EVG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar	
Leistungsfaktor	>0,95	
Steuerung	Standard ON/OFF	
	DALI	
LED Lebensdauer	60.000 Betriebsstunden L90B50	



ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse	SK I
Netzanschluss	220-240V /50Hz
Anschluss	Vormontiertes Anschlusskabel 2,5m

KONFORMITÄTEN



LICHTVERTEILUNG



INFORMATION

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG				
LBAL021.1A32X	21W	3000K	2050lm	ON/OFF	opal
LBAL021.2A32X	21W	3000K	2050lm	DALI	opal
LBAL021.1A42X	21W	4000K	2150lm	ON/OFF	opal
LBAL021.2A42X	21W	4000K	2150lm	DALI	opal
LBAL021.1B32X	21W	3000K	2050lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBAL021.2B32X	21W	3000K	2050lm	DALI	mikroprismatisch
LBAL021.1B42X	21W	4000K	2150lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBAL021.2B42X	21W	4000K	2150lm	DALI	mikroprismatisch

