



LEUCHTE

Wand, Decke
Aufbau
Aluminium, Stahl
Grau
6,5kg
IP66, IK08

LED

3000K, 4000K
CRI>80
Initial MacAdam 4
50.000h L70

ELEKTRISCH

200W
24.000lm
120lm/W
ON/OFF, DALI

OPTIK


30° / 60° / 90° / asymmetric

High Performance Flutlichtstrahler mit robustem und widerstandfähigem Gehäuse, grau pulverbeschichtet; für Aufbaumontage an Wand und Decke sowie Mastmontage geeignet; Montaghalter 180° rotationsverstellbar; einzeln schwenkbare Lichteinheiten für flexible Lichtlenkung; passive Kühlung durch integrierte Kühlrippenstruktur; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; optisches System aus PC-Linsensystem beschaffen; geschlossenes LED System; erhältlich mit Abstrahlcharakteristik 30°, 60°, 90°, asymmetrisch; Farbtoleranz: Initial 4- Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) 80Ra; LED Lebensdauer min. 70% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 200W; Leuchten Lichtausbeute: 120lm/W; Farbtemperatur: wahlweise warmweiß- oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K, 4000K; Dimension 496x148mm, Leuchtenhöhe 228mm inkl. rotationsfähigem Montagebügel; Gewicht: 6,5kg, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -35°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät inkl. Temperaturüberwachung; Steuerung ON/OFF, DALI; 5 Jahre Garantie


Gesamtleistung: 200W
Steuerung: ON/OFF / DALI
Abstrahlwinkel: 30° / 60° / 90° / asymmetric



LICHTVERTEILUNG



DIMENSION



02 FLUTLICHTSTRAHLER
ATUR2 200

PROJEKTNOTIZ

UEBEX
LED LIGHTING

ARTIKELNUMMER	OPTIK	STEUERUNG	LEISTUNG	LICHTFARBE	LICHTSTROM
FLA2200.13424	wide 90°	ON/OFF	200W	4000K	24.000lm
FLA2200.11424	medium 60°				
FLA2200.12424	spot 30°				
FLA2200.1V424	asymmetric	ON/OFF	200W	3000K	24.000lm
FLA2200.13324	wide 90°				
FLA2200.11324	medium 60°				
FLA2200.12324	spot 30°	DALI	200W	4000K	24.000lm
FLA2200.1V324	asymmetric				
FLA2200.23424	wide 90°				
FLA2200.21424	medium 60°	DALI	200W	3000K	24.000lm
FLA2200.22424	spot 30°				
FLA2200.2V424	asymmetric				
FLA2200.23324	wide 90°	DALI	200W	4000K	24.000lm
FLA2200.21324	medium 60°				
FLA2200.22324	spot 30°				
FLA2200.2V324	asymmetric				

