



LEUCHTE

Decke
Aufbau, Pendel
Aluminium, Stahl
Weiß
IP40, IK10

LED

3000K, 4000K
CRI >80Ra
Initial McAdam 3
60.000h L80

ELEKTRISCH

80W, 150W
9.900lm, 17.700lm
124lm/W
ON/OFF + DALI

LED-Sportleuchte; Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, weiß. Ausführung wahlweise mit Speziellem mikrop Prismatischem Diffusor aus PMMA mit einer Lichtdurchlässigkeit von mehr als 90% oder einer Rastereinheit mit UGR <19. Spezielles Sicherheitsraster, geeignet für den Einsatz in Sportstätten, Schulen, Turnhallen. Deckenanbau und abgehängte Montage möglich; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra >80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 60.000h; Gesamtleistung mit 80W oder 150W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 124lm/W; Farbtemperatur: warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K, 4000K; Dimension 1200x300x60mm (80W) oder 1500x300x60mm (150W); zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25°C bis zu +30°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; AC; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP40; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK10; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF oder digital dimmbar (DALI); 5 Jahre Garantie

Gesamtleistung: 80W / 150W
Steuerung: ON/OFF / DALI




OPTIK


Mikrop Prismatisch, Louvre

LICHTVERTEILUNG


DIMENSION



Mikrop Prismatisch



Louvre



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	OPTIK	LICHTFARBE	STEUERUNG
HLG2080.1B322.E	80W	9.900lm	Mikrop Prismatisch	3000K	ON/OFF
HLG2080.2B322.E					DALI
HLG2080.1B422.E				4000K	ON/OFF
HLG2080.2B422.E					DALI
HLG2080.1E322.E	80W	9.900lm	Louvre	3000K	ON/OFF
HLG2080.2E322.E					DALI
HLG2080.1E422.E				4000K	ON/OFF
HLG2080.2E422.E					DALI
HLG2150.1B322.E	150W	17.700lm	Mikrop Prismatisch	3000K	ON/OFF
HLG2150.2B322.E					DALI
HLG2150.1B422.E				4000K	ON/OFF
HLG2150.2B422.E					DALI
HLG2150.1E322.E	150W	17.700lm	Louvre	3000K	ON/OFF
HLG2150.2E322.E					DALI
HLG2150.1E422.E				4000K	ON/OFF
HLG2150.2E422.E					DALI

Die angegebenen Daten entsprechen Bemessungswerten bei einer Umgebungstemperatur von 25°C. Angaben zu Lichtstrom und Anschlussleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Es gelten die AGB der UEBEX GmbH. Stand 05/2020. © UEBEX GmbH