

**LEUCHTE**

Wand, Decke
Aufbau, Abgehängt
Aluminium
Weiß
3,5kg, 4,5kg
IP65, IK10

LED

4000K
CRI > 80Ra
Initial MacAdam 4
60.000h L80

ELEKTRISCH


100W, 150W, 200W
14.000lm, 21.000lm, 28.000lm
140lm/W
ON/OFF

OPTIK


90°

Kompakte LED-Hallenleuchte mit rotationssymmetrischem Gehäuse; Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierter Kühlrippenstruktur; Abdeckung aus transparentem Polycarbonat (PC); Gehäuse weiß pulverbeschichtet; Anbau – und abgehängte Montage möglich; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement mit Luftzirkulation; hohe Lichtausbeute und Effizienz durch Verwendung von Leuchtdioden und präzisiertem Linsensystem; optisches System aus PC-Linsensystem mit Abstrahlcharakteristik 90°; geschlossenes LED System; Farbtoleranz: Initial 4- Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra >80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 60.000h; Gesamtleistung wahlweise 100W, 150W oder 200W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 140lm/W; Farbtemperatur: neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000K; Dimension Ø296mm oder Ø339mm, Leuchtenhöhe 204mm oder 233mm; Gewicht: 3,5kg oder 4,5kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -40°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP65; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK10; Ballwurfsicher; Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet; entspricht den Vorgaben internationaler Standards der Lebensmittelindustrie IFS HACCP; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF; 5 Jahre Garantie


Gesamtleistung: 100W, 150W, 200W

**LICHTVERTEILUNG**

medium 90°

DIMENSION

296
100W/150W



233
200W

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	DIMENSION
HLA2100.13422	100W	14.000lm	296x204mm (3,5kg)
HLA2150.13422	150W	21.000lm	296x204mm (3,5kg)
HLA2200.13422	200W	28.000lm	339x233mm (4,5kg)