


## 10 Stehleuchten

### FREE

BLFR110.1D324



Leuchten Leistung	110W
Leuchten Lichtstrom	12.300lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Farbtoleranz	3 SDCM
Lebensdauer	80.000h L80
Steuerung	ON/OFF schaltbar
Montageart	Boden
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	D




## Beschreibung / Ausschreibung

Flache elegante Stehleuchte aus Aluminium Strangpressprofil; Oberfläche silber pulverbeschichtet; Massive Fußplatte für einen sicheren Stand; passive Kühlung; geschlossenes LED System; innovative Lichtlenkung und mikroprismatischer Diffusor aus PMMA mit UGR<19; CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 80.000h; Gesamtleistung 80W; Leuchten Lichtausbeute: 112lm/W; Abstrahlcharakteristik: direkt-indirekt-strahlend; Farbtemperatur warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K; Dimension 590x320x50mm, Leuchtenhöhe 2000mm; Gewicht: 10,2kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): 0°C bis zu +30°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; mit Anschlussleitung Länge 2,5mt. sowie Schukostecker; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP40; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF schaltbar; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung; 5 Jahre Garantie

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

## Lichtverteilung



## Abmessungen

