

# ATUR2 45



## LEUCHTE

Wand, Decke  
 Aufbau  
 Aluminium, Stahl  
 Grau  
 2,8kg  
 IP66, IK08

## LED

3000K, 4000K  
 CRI>80  
 Initial MacAdam 4  
 50.000h L70

## ELEKTRISCH

45W  
 5.400lm  
 120lm/W  
 ON/OFF


## OPTIK

90°

High Performance LED Flutlichtstrahler aus robustem und widerstandsfähigem Gehäuse; grau pulverbeschichtet; für Aufbaumontage an Wand und Decke sowie Mastmontage geeignet; Montaghalter 180° rotationsverstellbar; passive Kühlung durch integrierte Kühlrippenstruktur; Hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; optisches System aus PC-Linsensystem beschaffen; geschlossenes LED System; symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (90° Abstrahlwinkel); Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 70% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 45W; Leuchten Lichtausbeute: 120lm/W; Farbtemperatur: wahlweise warm- oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K, 4000K; Dimension 295x96mm, Leuchtenhöhe 183mm inkl. rotationsfähigem Montagebügel; Gewicht: 2,8kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF; 5 Jahre Garantie




## LICHTVERTEILUNG



medium 90°

## DIMENSION



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	STEUERUNG
FLA2045.13424	45W	5.400lm	4000K	ON/OFF
FLA2045.13324	45W	5.400lm	3000K	ON/OFF