



### LEUCHTE

Wand, Decke  
Aufbau  
Aluminium, Stahl  
Grau  
6,5kg  
IP66, IK08

### LED

3000K, 4000K  
CRI>80  
Initial MacAdam 4  
50.000h L70

### ELEKTRISCH

200W  
24.000lm  
120lm/W  
ON/OFF, DALI

### OPTIK


30° / 60° / 90° / asymmetric

High Performance Flutlichtstrahler mit robustem und widerstandsfähigem Gehäuse, grau pulverbeschichtet; für Aufbaumontage an Wand und Decke sowie Mastmontage geeignet; Montaghalter 180° rotationsverstellbar; passive Kühlung durch integrierte Kühlrippenstruktur; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; optisches System aus PC-Linsensystem beschaffen; geschlossenes LED System; erhältlich mit Abstrahlcharakteristik 30°, 60°, 90°, asymmetrisch; Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 70% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 200W; Leuchten Lichtausbeute: 120lm/W; Farbtemperatur: wahlweise warmweiß- oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K, 4000K; Dimension 496x148mm, Leuchtenhöhe 228mm inkl. rotationsfähigem Montagebügel; Gewicht: 6,5kg, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -35°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät inkl. Temperatur-Überwachung; Steuerung ON/OFF, DALI; 5 Jahre Garantie


Gesamtleistung: 200W  
Steuerung: ON/OFF / DALI  
Abstrahlwinkel: 30° / 60° / 90° / asymmetric



### LICHTVERTEILUNG



### DIMENSION



ARTIKELNUMMER	OPTIK	STEUERUNG	LEISTUNG	LICHTFARBE	LICHTSTROM
FLA2200.13424	wide 90°	ON/OFF	200W	4000K	24.000lm
FLA2200.11424	medium 60°				
FLA2200.12424	spot 30°				
FLA2200.1V424	asymmetric	ON/OFF	200W	3000K	24.000lm
FLA2200.13324	wide 90°				
FLA2200.11324	medium 60°				
FLA2200.12324	spot 30°	DALI	200W	4000K	24.000lm
FLA2200.1V324	asymmetric				
FLA2200.23424	wide 90°				
FLA2200.21424	medium 60°	DALI	200W	3000K	24.000lm
FLA2200.22424	spot 30°				
FLA2200.2V424	asymmetric				
FLA2200.23324	wide 90°	DALI	200W	3000K	24.000lm
FLA2200.21324	medium 60°				
FLA2200.22324	spot 30°				
FLA2200.2V324	asymmetric				