

# ATUR2 90



## LEUCHTE

Wand, Decke  
 Aufbau  
 Aluminium, Stahl  
 Grau  
 3,8kg  
 IP66, IK08

## LED

3000K, 4000K  
 CRI>80  
 Initial MacAdam 4  
 50.000h L70

## ELEKTRISCH

90W  
 10.800lm  
 120lm/W  
 ON/OFF


## OPTIK

WIDE 90°

High Performance Flutlichtstrahler mit robustem und widerstandsfähigem Gehäuse, grau pulverbeschichtet; für Aufbaumontage an Wand und Decke sowie Mastmontage geeignet; Montaghalter 180° rotationsverstellbar; passive Kühlung durch integrierte Kühlrippenstruktur; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; optisches System aus PC-Linsensystem beschaffen; geschlossenes LED System; erhältlich mit Abstrahlcharakteristik 90°; Farbtoleranz: Initial 4- Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 70% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 90W; Leuchten Lichtausbeute: 120lm/W; Farbtemperatur: warmweiß- oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K, 4000K; Dimension 295x196mm, Leuchtenhöhe 183mm inkl. rotationsfähigem Montagebügel; Gewicht: 3,8kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät inkl. Temperatur-Überwachung, Steuerung ON/OFF; 5 Jahre Garantie




## LICHTVERTEILUNG



wide 90°

## DIMENSION



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	STEUERUNG
FLA2090.13424	90W	10.800lm	4000K	ON/OFF
FLA2090.13324	90W	10.800lm	3000K	ON/OFF