


LS135



LEUCHTE

Wand, Decke
 Aufbau
 Aluminium, Stahl
 Schwarz
 6kg
 IP65, IK08

LED

5000K
 CRI > 70Ra
 Initial MacAdam 4
 80.000h L80

ELEKTRISCH

135W
 15.400lm
 114lm/W
 ON/OFF

OPTIK


60°/ 100°

Kompakter und schlanker Flutlichtstrahler aus robustem und widerstandfähigem Aluminiumdruckguss; Abdeckung aus klarem PMMA; Gehäuse schwarz pulverbeschichtet; für Aufbaumontage an Wand und Decke sowie Mastmontage geeignet; Montaghalter 180° rotationsverstellbar; passive Kühlung durch Thermomanagement und integrierter Luftzirkulation; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; optisches System mit Reflektoreinheit aus Aluminium; geschlossenes LED System; erhältlich mit Abstrahlcharakteristik 60° und 110°; Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra >70; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 80.000h; Gesamtleistung in 135W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 116lm/W; Farbtemperatur: kaltweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 5000K; Dimension 150x450mm, Leuchtenhöhe 125mm bis 190mm inkl. rotationsfähigen Montagebügel; Gewicht: 6kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP65; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung ON/OFF; Salzwasserbeständige Pulverbeschichtung; 5 Jahre Garantie


Gesamtleistung: 135W,
 Abstrahlwinkel: 60°/ 100°



LICHTVERTEILUNG




wide 100°



medium 60°

DIMENSION



ARTIKELNUMMER

FLLS135.11513
 FLLS135.12513

LEISTUNG

135W

LICHTSTROM

15.400lm

OPTIK

wide 100°
 medium 60°

DIMENSION

150x450mm
 (6kg)