



LEUCHTE

Wand, Decke
 Aufbau
 Aluminium, Stahl
 Grau
 13,5kg
 IP66, IK08

LED

3000K, 4000K
 CRI>80
 Initial MacAdam 4
 50.000h L70

ELEKTRISCH

400W
 48.000lm
 120lm/W
 ON/OFF, DALI

OPTIK


30° / 60° / 90° / asymmetric

High Performance Flutlichtstrahler mit robustem und widerstandfähigem Gehäuse, grau pulverbeschichtet; für Aufbaumontage an Wand und Decke sowie Mastmontage geeignet; Montaghalter 180° rotationsverstellbar; einzeln schwenkbare Lichteinheiten für flexible Lichtlenkung; passive Kühlung durch integrierte Kühlrippenstruktur; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; optisches System aus PC-Linsensystem beschaffen; geschlossenes LED System; erhältlich mit Abstrahlcharakteristik 30°, 60°, 90°, asymmetrisch; Farbtoleranz: Initial 4- Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) 80Ra; LED Lebensdauer min. 70% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 400W; Leuchten Lichtausbeute: 120lm/W; Farbtemperatur: wahlweise warmweiß- oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K, 4000K; Dimension 496x326mm, Leuchtenhöhe 222mm inkl. rotationsfähigem Montagebügel; Gewicht: 13,5kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -35°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät inkl. Temperaturüberwachung; Steuerung ON/OFF, DALI; 5 Jahre Garantie


Gesamtleistung: 400W
 Steuerung: ON/OFF / DALI
 Abstrahlwinkel: 30° / 60° / 90° / asymmetric



LICHTVERTEILUNG



DIMENSION



ARTIKELNUMMER	OPTIK	STEUERUNG	LEISTUNG	LICHTFARBE	LICHTSTROM
FLA2400.13424	wide 90°				
FLA2400.11424	medium 60°				
FLA2400.12424	spot 30°	ON/OFF	400W	4000K	48.000lm
FLA2400.1V424	asymmetric				
FLA2400.13324	wide 90°				
FLA2400.11324	medium 60°				
FLA2400.12324	spot 30°	ON/OFF	400W	3000K	48.000lm
FLA2400.1V324	asymmetric				
FLA2400.23424	wide 90°				
FLA2400.21424	medium 60°				
FLA2400.22424	spot 30°	DALI	400W	4000K	48.000lm
FLA2400.2V424	asymmetric				
FLA2400.23324	wide 90°				
FLA2400.21324	medium 60°				
FLA2400.22324	spot 30°	DALI	400W	3000K	48.000lm
FLA2400.2V324	asymmetric				