

MID1-L PRO



LEUCHTE

Mastmontage
 Aluminium
 Grau
 10,5kg
 IP66, IK08

LED

3000K, 4000K
 CRI>70Ra
 Initial MacAdam 4
 100.000h L80

ELEKTRISCH


109W, 145W
 18.000lm, 22.300lm
 bis zu 165lm/W
 ON/OFF + DALI

OPTIK


street 01, wide 01

High Performance LED-Straßenleuchte mit geradlinig moderner Formensprache; Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierter Kühlrippenstruktur; Abdeckung aus supertransparentem gehärtetem Glas; Gehäuse grau pulverbeschichtet; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement mit Luftzirkulation; Optimale Lichtverteilung durch innovatives Linsensystem; erhältlich mit Abstrahlcharakteristik street 01 und wide 01; spezielle Abstrahlcharakteristiken auf Anfrage; Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>70; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 100.000h; Gesamtleistung wahlweise 109W oder 154W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 168lm/W; Farbtemperatur: wahlweise warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension 320x775mm, Leuchtenhöhe 102mm; Gewicht: 10,5kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50Hz; Schutzklasse (EN 61140): I oder II; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF + DALI; 5 Jahre Garantie.


Gesamtleistung: 109W, 145W
 Abstrahlwinkel: street 01, wide 01



LICHTVERTEILUNG




street 01



wide 01

DIMENSION



| ARTIKELNUMMER | LEISTUNG | LICHTSTROM | STEUERUNG | LICHTFARBE | OPTIK | MONTAGEHÖHE |
|-----------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| STM1120.22314.E | 109W | 18.000lm | ON/OFF + DALI | 3000K | street 01 | 8-12m |
| STM1120.23314.E | | | | | wide 01 | |
| STM1120.22414.E | | | | 4000K | street 01 | |
| STM1120.23414.E | | | | | wide 01 | |
| STM1140.22314.E | 145W | 22.300lm | ON/OFF + DALI | 3000K | street 01 | |
| STM1140.23314.E | | | | | wide 01 | |
| STM1140.22414.E | | | | 4000K | street 01 | |
| STM1140.23414.E | | | | | wide 01 | |