

# MID1-M PRO



## LEUCHTE

Mastmontage  
 Aluminium  
 Grau  
 7,5kg  
 IP66, IK08

## LED

3000K, 4000K  
 CRI>70Ra  
 Initial MacAdam 4  
 100.000h L80

## ELEKTRISCH


76W, 97W, 118W  
 12.500lm - 18.000lm  
 bis zu 168lm/W  
 ON/OFF + DALI

## OPTIK


street 01, wide 01

High Performance LED-Straßenleuchte mit geradlinig moderner Formensprache; Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierter Kühlrippenstruktur; Abdeckung aus supertransparentem gehärtetem Glas; Gehäuse grau pulverbeschichtet; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement mit Luftzirkulation; Optimale Lichtverteilung durch innovatives Linsensystem; erhältlich mit Abstrahlcharakteristik street 01 und wide 01; spezielle Abstrahlcharakteristiken auf Anfrage; Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>70; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 100.000h; Gesamtleistung wahlweise 76W, 97W oder 118W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 168lm/W; Farbtemperatur: wahlweise warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension 288x625mm, Leuchtenhöhe 102mm; Gewicht: 7,5kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50Hz; Schutzklasse (EN 61140): I oder II; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF + DALI; 5 Jahre Garantie.


Gesamtleistung: 76W, 97W, 118W  
 Abstrahlwinkel: street ME, street DWC, wide SCL



## LICHTVERTEILUNG




street 01



wide 01

## DIMENSION



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	LICHTFARBE	OPTIK	MONTAGEHÖHE
STM1080.22314.E	80W	12.500lm	ON/OFF + DALI	3000K	street 01	4-8m
STM1080.23314.E					wide 01	
STM1080.22414.E				4000K	street 01	
STM1080.23414.E					wide 01	
STM1100.22314.E	100W	16.000lm	ON/OFF + DALI	3000K	street 01	
STM1100.23314.E					wide 01	
STM1100.22414.E				4000K	street 01	
STM1100.23414.E					wide 01	
STM1120.22314.EM	120W	18.000lm	ON/OFF + DALI	3000K	street 01	8-10m
STM1120.23314.EM					wide 01	
STM1120.22414.EM				4000K	street 01	
STM1120.23414.EM					wide 01	