

MID1-S PRO



LEUCHTE

Mastmontage
 Aluminium
 Grau
 6,1kg
 IP66, IK08

LED

3000K, 4000K
 CRI>70Ra
 Initial MacAdam 4
 100.000h L80

ELEKTRISCH


20W, 40W, 56W
 3.300lm, 6.600lm, 9.400lm
 bis zu 168lm/W
 ON/OFF + DALI

OPTIK


street 01, wide 01

High Performance LED-Straßenleuchte mit geradlinig moderner Formsprache; Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierter Kühlrippenstruktur; Abdeckung aus supertransparentem gehärtetem Glas; Gehäuse grau pulverbeschichtet; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement mit Luftzirkulation; Optimale Lichtverteilung durch innovatives Linsensystem; erhältlich mit Abstrahlcharakteristik street 01 und wide 01; spezielle Abstrahlcharakteristiken auf Anfrage; Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>70; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 100.000h; Gesamtleistung wahlweise 20W, 40W oder 56W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 168lm/W; Farbtemperatur: wahlweise warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension 250x525mm, Leuchtenhöhe 102mm; Gewicht: 6,1kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50Hz; Schutzklasse (EN 61140): I oder II; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF + DALI; 5 Jahre Garantie.


Gesamtleistung: 20W, 40W, 56W
 Abstrahlwinkel: street 01, wide 01



LICHTVERTEILUNG




street 01



wide 01

DIMENSION



MID1-S PRO

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	LICHTFARBE	OPTIK	MONTAGEHÖHE
STM1020.22314.E	20W	3.300lm	ON/OFF + DALI	3000K	street 01	4-6m
STM1020.23314.E					wide 01	
STM1020.22414.E				4000K	street 01	
STM1020.23414.E					wide 01	
STM1040.22314.E	40W	6.600lm	ON/OFF + DALI	3000K	street 01	
STM1040.23314.E					wide 01	
STM1040.22414.E				4000K	street 01	
STM1040.23414.E					wide 01	
STM1060.22314.E	56W	9.400lm	ON/OFF + DALI	3000K	street 01	
STM1060.23314.E					wide 01	
STM1060.22414.E				4000K	street 01	
STM1060.23414.E					wide 01	