

**PLANELO PREMIUM** 300x300**LEUCHTE**

Deckeneinbau  
Aufbau, Abgehängt  
Aluminium  
Weiß  
1,0kg  
IP20

**LED**

3000K, 4000K  
CRI>80  
Initial MacAdam 4  
50.000h L80


**ELEKTRISCH**

18W  
1.800lm  
100lm/W  
ON/OFF, DALI


**OPTIK**

Mikroprismatisch

Ultraflaches mehrschichtiges LED Lichtpanel mit hochwertigem Aluminiumrahmen; Rahmenfarbe weiß; Abgestimmt für den Einbau in Moduldecken; Einbaumontage, Anbau- oder Pendelmontage durch separat erhältliches Zubehör möglich; Spezieller mikroprismatischer Diffusor für blendfreies Licht UGR19; Geschlossenes LED System; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; Allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 18W; Leuchten Lichtausbeute 100lm/W; Farbtemperatur wahlweise warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K, 4000K oder 5000K; Dimension 295x295x9mm, Gewicht: 1,0kg; Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN61140): II; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet: ON/OFF, DALI; 5 Jahre Garantie.

**LICHTVERTEILUNG**

UGR19 mikroprism.

**DIMENSION**

ARTIKELNUMMER	STEUERUNG	LICHTFARBE	AUSFÜHRUNG	LICHTSTROM
LFPQ018.1B322.P	ON/OFF	3000K	18W	1.800lm
LFPQ018.2B322.P	DALI	3000K	18W	1.800lm
LFPQ018.1B422.P	ON/OFF	4000K	18W	1.800lm
LFPQ018.2B422.P	DALI	4000K	18W	1.800lm