

**LEUCHTE**

Deckeneinbau
Aufbau, Abgehängt
Aluminium
Weiß
2,0kg
IP20

LED

3000K, 4000K, 5000K
CRI>80
Initial MacAdam 4
50.000h L80



ELEKTRISCH

38W
3.900lm
103lm/W
ON/OFF, DALI, DIM 1-10V, DIM 3-STEP


OPTIK

Mikroprismatisch

Ultraflaches mehrschichtiges LED Lichtpanel mit hochwertigem Aluminiumrahmen; Rahmenfarbe weiß; Abgestimmt für den Einbau in Moduldecken; Einbaumontage, Anbau- oder Pendelmontage durch separat erhältliches Zubehör möglich; Spezieller mikroprismatischer Diffusor für blendfreies Licht UGR19; Geschlossenes LED System; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; Allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 38W; Leuchten Lichtausbeute 103lm/W; Farbtemperatur wahlweise warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K, 4000K oder 5000K; Dimension 1195x295x9mm, Gewicht: 2,0kg; Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN61140): II; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet: ON/OFF, DALI, DIM 1-10V oder DIM 3STEP; 5 Jahre Garantie.

**LICHTVERTEILUNG**

UGR19 mikropism.

DIMENSION

| ARTIKELNUMMER | STEUERUNG | LICHTFARBE | AUSFÜHRUNG | LICHTSTROM |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| LFPR038.1B322.P | ON/OFF | 3000K | 38W | 3.900lm |
| LFPR038.2B322.P | DALI | | | |
| LFPR038.3B322.P | DIM 1-10V | | | |
| LFPR038.4B322.P | 3-STEP-DIM | | | |
| LFPR038.1B422.P | ON/OFF | 4000K | 38W | 3.900lm |
| LFPR038.2B422.P | DALI | | | |
| LFPR038.3B422.P | DIM 1-10V | | | |
| LFPR038.4B422.P | 3-STEP-DIM | | | |
| LFPR038.1B522.P | ON/OFF | 5000K | 38W | 3.900lm |
| LFPR038.2B522.P | DALI | | | |
| LFPR038.3B522.P | DIM 1-10V | | | |
| LFPR038.4B522.P | 3-STEP-DIM | | | |