


04 Feuchtraum-Wannenleuchten

POLEDO SLIM3

FRPS060.1A422.4D



Leuchten Leistung	60W
Leuchten Lichtstrom	8900lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Farbtoleranz	4 SDCM
Lebensdauer	50.000h L80
Steuerung	ON-OFF schaltbar
Montageart	Aufbau, Abgehängt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	E




Beschreibung / Ausschreibung

Kompakte und formschöne LED Feuchtraum-Wannenleuchte; Gehäuse aus hochschlagfestem Polycarbonat; aus einem Stück gespritzt mit innenliegender Prismenstruktur; Lichtdurchlässiger opaler Reflektor; Gehäusefarbe weiß; für Aufbaumontage an Wand und Decke geeignet, Pendelmontage durch optionales Seilsystem möglich; Einfaches anschließen mit EasyConnect an beiden Enden der Leuchte; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; geschlossenes LED System; Farbtoleranz: Initial MacAdam 4 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI >80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 60W; Leuchten Lichtausbeute: 148lm/W; Farbtemperatur: neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000K; Dimension 1450x74mm, Leuchtenhöhe 64mm; Gewicht: 1,6kg; zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen; mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm²; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP65; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON-OFF schaltbar; 5 Jahre Garantie; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Lichtverteilung



Abmessungen

