

# POLEDO SLIM G3



## LEUCHTE

Wand, Decke  
 Aufbau, Abgehängt  
 Polycarbonat  
 Weiß  
 1,2kg  
 IP65, IK08

## LED

4000K  
 CRI > 80Ra  
 Initial MacAdam 4  
 50.000h L80

## ELEKTRISCH


20W  
 2.600lm  
 130lm/W  
 ON/OFF

## OPTIK


opal

Kompakte und formschöne LED Feuchtraum-Wannenleuchte; Gehäuse aus hochschlagfestem Polycarbonat; aus einem Stück gespritzt mit innenliegender Prismenstruktur; lichtdurchlässiger opaler Reflektor; Gehäusefarbe weiß; für Aufbaumontage an Wand und Decke geeignet, Pendelmontage durch optionales Seilsystem möglich; Einfaches anschließen mit EasyConnect an beiden Enden der Leuchte; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; geschlossenes LED System; Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra >80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 20W; Leuchten Lichtausbeute: 130lm/W; Farbtemperatur: neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000K; Dimension 629x74mm, Leuchtenhöhe 64mm; Gewicht: 1,2kg; zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen; mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm<sup>2</sup>; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP65; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF; 5 Jahre Garantie

Gesamtleistung: 20W  
 Steuerung: ON/OFF  
 Farbtemperatur: 4000K




## LICHTVERTEILUNG



opal

## DIMENSION



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	DIMENSION	GEWICHT
FRPS020.1A422.4D	20W	2.600lm	629mm	1,2kg