

POLEDO SLIM G3



LEUCHTE

Wand, Decke
 Aufbau, Abgehängt
 Polycarbonat
 Weiß
 1,9kg, 2,6kg
 IP65, IK08

LED

4000K
 CRI > 80Ra
 Initial MacAdam 4
 50.000h L80

ELEKTRISCH


20-40W, 30-60W
 2.600lm – 7.800lm
 130lm/W
 ON/OFF

OPTIK


opal

Kompakte und formschöne LED Feuchtraum-Wannenleuchte; Gehäuse aus hochschlagfestem Polycarbonat; aus einem Stück gespritzt mit innenliegender Prismenstruktur; lichtdurchlässiger opaler Reflektor; Gehäusefarbe weiß; für Aufbaumontage an Wand und Decke geeignet, Pendelmontage durch optionales Seilsystem möglich; Einfaches anschließen mit EasyConnect an beiden Enden der Leuchte; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; geschlossenes LED System; Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra >80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Leistung am Vorschaltgerät einstellbar: 20W, 25W, 30W, 40W bei Gehäuse 1175mm, oder 30W, 40W, 50W, 60W bei Gehäuse 1450mm; Leuchten Lichtausbeute: 130lm/W; Farbtemperatur: neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000K; Dimension 1175x74mm (20-40W), 1450x74mm (30-60W), Leuchtenhöhe 64mm; Gewicht: 1,9kg oder 2,6kg; zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen; mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm²; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP65; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF; 5 Jahre Garantie

Gesamtleistung: 20-40W, 30-60W
 Steuerung: ON/OFF
 Farbtemperatur: 4000K




LICHTVERTEILUNG




opal

DIMENSION



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	DIMENSION	GEWICHT
FRPS040.1A422.4D	20-40W	2.600-5.200lm	1175mm	1,9kg
FRPS060.1A422.4D	30-60W	3.900-7.800lm	1450mm	2,6kg



	DIP 1	DIP 2	1.2M	1.5m
ON	OFF	OFF	20W	30W
	OFF	ON	25W	40W
	ON	OFF	30W	50W
	ON	ON	40W	60W