

SUPREA AS 240



LEUCHTE

Wand, Decke, Mast
 Aufbau
 Aluminium, Stahl
 Weiß
 8,5kg
 IP66, IK10

LED

1800K, 3000K, 4000K, 5000K
 CRI>70, CRI>80
 Initial MacAdam 4
 80.000h L80

ELEKTRISCH

240W
 33.600lm
 140lm/W
 ON/OFF + DIM 1-10V

OPTIK

Asymmetrisch


High Performance Flutlichtstrahler mit robustem und widerstandfähigem Gehäuse; Abdeckung aus gehärtetem Glas; Gehäuse weiß pulverbeschichtet; für Aufbaumontage an Wand und Decke sowie Mastmontage geeignet; Montagehalter 180° rotationsverstellbar; passive Kühlung durch integrierte Kühlrippenstruktur; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit asymmetrischer Lichtverteilung; optisches System mit Einzellinsen; geschlossenes LED System; Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex wahlweise CRI>70 oder CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 80.000h; Gesamtleistung 240W; Leuchten Lichtausbeute: 140lm/W; Farbtemperatur: Wahlweise warmweiß, neutralweiß, kaltweiß; ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 1800K, 3000K, 4000K, 5000K; Dimension 444x562x138mm; Gewicht: kg, 8,5kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK10; mit elektronischem Betriebsgerät inkl. Temperatur-Überwachung, Steuerung ON/OFF + DIM 1-10V; 5 Jahre Garantie.

Gesamtleistung: 240W
 Steuerung: ON/OFF + DIM 1-10V
 Abstrahlwinkel: Asymmetrisch




LICHTVERTEILUNG

DIMENSION



Asymmetrisch



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	OPTIK	LICHTFARBE
FLSA0240.3V212	240W	33.600lm	ON/OFF + DIM 1-10V	Asymmetrisch	1800K
FLSA0240.3V312					3000K
FLSA0240.3V412					4000K
FLSA0240.3V512					5000K