



LEUCHTE

Wand, Decke, Mast
 Aufbau
 Aluminium, Stahl
 Weiß
 22kg
 IP66, IK10

LED

1800K, 3000K, 4000K, 5000K
 CRI>70, CRI>80
 Initial MacAdam 4
 80.000h L80

ELEKTRISCH

700W
 98.000lm
 140lm/W
 ON/OFF + DIM 1-10V, WIRELESS

OPTIK

12°, 15°, 30°, 60°, 80°


High Performance Flutlichtstrahler mit robustem und widerstandfähigem Gehäuse; Abdeckung aus gehärtetem Glas; Gehäuse weiß pulverbeschichtet; für Aufbaumontage an Wand und Decke sowie Mastmontage geeignet; Montagehalter 180° rotationsverstellbar; einzeln schwenkbare Lichteinheiten für flexible Lichtlenkung; passive Kühlung durch integrierte Kühlrippenstruktur; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; optisches System mit Einzellinsen; geschlossenes LED System; erhältlich mit Abstrahlcharakteristiken 12°, 15°, 30°, 60°, 80°; Farbtoleranz: Initial 4- Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex wahlweise CRI>70 oder CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 80.000h; Gesamtleistung 700W, Leuchten Lichtausbeute: 140lm/W; Farbtemperatur: Wahlweise warmweiß, neutralweiß, kaltweiß; ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 1800K, 3000K, 4000K, 5000K; Dimension 480x220x510mm; Gewicht: 22kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK10; mit elektronischem Betriebsgerät inkl. Temperatur-Überwachung, Steuerung ON/OFF + DIM 1-10V, WIRELESS; 5 Jahre Garantie.

Gesamtleistung: 700W ;
 Steuerung: ON/OFF + DIM 1-10V
 Abstrahlwinkel: 12°, 15°, 30°, 60°, 80°




LICHTVERTEILUNG


DIMENSION




SPOT 30°




SPOT 15°




SUPERSPOT 12°



WIDE 60°



MEDIUM 30°



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	LICHTFARBE	OPTIK
FLSU0700.30212	700W	98.000lm	ON/OFF + DIM 1-10V	1800K	SUPERSPOT 12°
FLSU0700.31212					SPOT 15°
FLSU0700.32212					SPOT 30°
FLSU0700.33212					MEDIUM 60°
FLSU0700.34212					WIDE 80°
FLSU0700.30312	700W	98.000lm	ON/OFF + DIM 1-10V	3000K	SUPERSPOT 12°
FLSU0700.31312					SPOT 15°
FLSU0700.32312					SPOT 30°
FLSU0700.33312					MEDIUM 60°
FLSU0700.34312					WIDE 80°
FLSU0700.30412	700W	98.000lm	ON/OFF + DIM 1-10V	4000K	SUPERSPOT 12°
FLSU0700.31412					SPOT 15°
FLSU0700.32412					SPOT 30°
FLSU0700.33412					MEDIUM 60°
FLSU0700.34412					WIDE 80°
FLSU0700.30512	700W	98.000lm	ON/OFF + DIM 1-10V	5000K	SUPERSPOT 12°
FLSU0700.31512					SPOT 15°
FLSU0700.32512					SPOT 30°
FLSU0700.33512					MEDIUM 60°
FLSU0700.34512					WIDE 80°