



**LIGHT MADE FOR
PERFORMANCE**
LEUCHTE

3-Phasen Stromschiene
3-Phasen Punktauslass
Aluminium
Schwarz, Weiß, Grau
1,3kg
IP20

LED

3000K, 4000K
CRI>90
Initial McAdam 3
50.000h L80

ELEKTRISCH


38W
3.950lm
105lm/W
ON/OFF, DALI

OPTIK


24°, 40°, 60°

Schienstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche weiß, grau oder schwarz pulverbeschichtet; für den Einsatz in 3-Phasen Stromschienensystem oder 3-Phasen Punktauslass; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; optionale Lichtaufsätze als Zubehör erhältlich; passive Kühlung; LED System; gleichmäßige Lichtverteilung mit hoher Intensität; hochwertige und austauschbare Kristalllinse mit präziser Abstrahlcharakteristik; erhältlich mit Abstrahlwinkel 24°, 40° und 60°; Kristallinseneinheit werkzeuglos einsetz- und austauschbar; CRI>90; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 38W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 105lm/W; Farbtemperatur wahlweise warm- oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K / 4000K; Dimension 141x111mm; Leuchtenhöhe 199mm; Gewicht: 1,3kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF oder DALI; 5 Jahre Garantie.


Gesamtleistung: 38W
Steuerung: ON/OFF, DALI
Abstrahlwinkel: 24°, 40°, 60°

**LICHTVERTEILUNG**


wide 60°



medium 40°



spot 24°

DIMENSION

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	STEUERUNG	GEHÄUSE	OPTIK
SLWM038.11332	38W	3.950lm	3000K	ON/OFF	Weiß	WIDE 60°
SLWM038.12332						MEDIUM 40°
SLWM038.13332						SPOT 24°
SLWM038.11333					Schwarz	WIDE 60°
SLWM038.12333						MEDIUM 40°
SLWM038.13333						SPOT 24°
SLWM038.11334					Grau	WIDE 60°
SLWM038.12334						MEDIUM 40°
SLWM038.13334						SPOT 24°
SLWM038.11432	38W	3.950lm	4000K	ON/OFF	Weiß	WIDE 60°
SLWM038.12432						MEDIUM 40°
SLWM038.13432						SPOT 24°
SLWM038.11433					Schwarz	WIDE 60°
SLWM038.12433						MEDIUM 40°
SLWM038.13433						SPOT 24°
SLWM038.11434					Grau	WIDE 60°
SLWM038.12434						MEDIUM 40°
SLWM038.13434						SPOT 24°
SLWM038.21332	38W	3.950lm	3000K	DALI	Weiß	WIDE 60°
SLWM038.22332						MEDIUM 40°
SLWM038.23332						SPOT 24°
SLWM038.21333					Schwarz	WIDE 60°
SLWM038.22333						MEDIUM 40°
SLWM038.23333						SPOT 24°
SLWM038.21334					Grau	WIDE 60°
SLWM038.22334						MEDIUM 40°
SLWM038.23334						SPOT 24°
SLWM038.21432	38W	3.950lm	4000K	DALI	Weiß	WIDE 60°
SLWM038.22432						MEDIUM 40°
SLWM038.23432						SPOT 24°
SLWM038.21433					Schwarz	WIDE 60°
SLWM038.22433						MEDIUM 40°
SLWM038.23433						SPOT 24°
SLWM038.21434					Grau	WIDE 60°
SLWM038.22434						MEDIUM 40°
SLWM038.23434						SPOT 24°