

WAVE - M


 LIGHT MADE FOR
 PERFORMANCE

LEUCHTE

3-Phasen Stromschiene
 3-Phasen Punktauslass
 Aluminium
 Schwarz, Weiß, Grau
 0,8kg
 IP20

LED

3000K, 4000K
 CRI>90
 Initial McAdam 3
 50.000h L80

ELEKTRISCH


22W
 2.300lm
 105lm/W
 ON/OFF + DIM PHASE, DALI

OPTIK


24°, 40°, 60°

Schienstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche weiß, grau oder schwarz pulverbeschichtet; für den Einsatz in 3-Phasen Stromschienensystem oder 3-Phasen Punktauslass; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; optionale Lichtaufsätze als Zubehör erhältlich; passive Kühlung; LED System; gleichmäßige Lichtverteilung mit hoher Intensität; hochwertige und austauschbare Kristalllinse mit präziser Abstrahlcharakteristik; erhältlich mit Abstrahlwinkel 24°, 40° und 60°; Kristallinseneinheit werkzeuglos einsetz- und austauschbar; CRI>90; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 22W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 105lm/W; Farbtemperatur wahlweise warm- oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K / 4000K; Dimension 108x100mm; Leuchtenhöhe 184mm; Gewicht: 0,8kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF + DIM PHASE oder DALI; 5 Jahre Garantie.


Gesamtleistung: 22W
 Steuerung: ON/OFF + DIM PHASE, DALI
 Abstrahlwinkel: 24°, 40°, 60°



LICHTVERTEILUNG



DIMENSION



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	STEUERUNG	GEHÄUSE	OPTIK
SLWM022.51332	22W	2.300lm	3000K	ON/OFF + DIM PHASE	Weiß	WIDE 60°
SLWM022.52332						MEDIUM 40°
SLWM022.53332						SPOT 24°
SLWM022.51333					Schwarz	WIDE 60°
SLWM022.52333						MEDIUM 40°
SLWM022.53333						SPOT 24°
SLWM022.51334					Grau	WIDE 60°
SLWM022.52334						MEDIUM 40°
SLWM022.53334						SPOT 24°
SLWM022.51432	22W	2.300lm	4000K	ON/OFF + DIM PHASE	Weiß	WIDE 60°
SLWM022.52432						MEDIUM 40°
SLWM022.53432						SPOT 24°
SLWM022.51433					Schwarz	WIDE 60°
SLWM022.52433						MEDIUM 40°
SLWM022.53433						SPOT 24°
SLWM022.51434					Grau	WIDE 60°
SLWM022.52434						MEDIUM 40°
SLWM022.53434						SPOT 24°
SLWM022.21332	22W	2.300lm	3000K	DALI	Weiß	WIDE 60°
SLWM022.22332						MEDIUM 40°
SLWM022.23332						SPOT 24°
SLWM022.21333					Schwarz	WIDE 60°
SLWM022.22333						MEDIUM 40°
SLWM022.23333						SPOT 24°
SLWM022.21334					Grau	WIDE 60°
SLWM022.22334						MEDIUM 40°
SLWM022.23334						SPOT 24°
SLWM022.21432	22W	2.300lm	4000K	DALI	Weiß	WIDE 60°
SLWM022.22432						MEDIUM 40°
SLWM022.23432						SPOT 24°
SLWM022.21433					Schwarz	WIDE 60°
SLWM022.22433						MEDIUM 40°
SLWM022.23433						SPOT 24°
SLWM022.21434					Grau	WIDE 60°
SLWM022.22434						MEDIUM 40°
SLWM022.23434						SPOT 24°