

WARO2 X



LEUCHTE

Decke
 Aufbau, Abgehängt
 Aluminium
 Silbergrau
 IP44, IK04

LED

3000K, 4000K
 CRI > 80Ra
 Initial MacAdam 3
 60.000h L80

ELEKTRISCH

34W, 56W
 4.200lm, 7.050lm
 bis zu 126lm/W
 ON/OFF, DALI

OPTIK


opal, mikroprismatisch

LED Lichtleiste aus anodisiertem Aluminium-Gehäuse; für Anbaumontage, Pendelmontage mit optionalem Zubehör möglich; als Einzelleuchte oder frei gestaltbare zusammenhängende Lichtbandstruktur konfigurierbar; Hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; schattenfreier Lichtübergang zwischen den einzelnen LED-Lichtmodulen; Optik wählbar zwischen opalem oder mikroprismatischem Diffusor; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstroms nach 60.000h; Gesamtleistung wahlweise in 34W oder 56W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 126lm/W; Farbtemperatur wahlweise warm- oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension 1126x1126mm; Leuchtenhöhe 72mm, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Blendbegrenzung nach EN 12464-1, UGR <19 für Bildschirmarbeitsplätze (Optik mikroprismatisch); Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP44; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK04; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung ON/OFF oder digital dimmbar (DALI); 5 Jahre Garantie.


Gesamtleistung: 34W, 56W;
 Steuerung: ON/OFF, DALI;
 Abstrahlwinkel: opal, mikroprismatisch;
 Farbtemperatur: 3000K, 4000K



LICHTVERTEILUNG



DIMENSION



| ARTIKELNUMMER | LEISTUNG | LICHTSTROM | STEUERUNG | OPTIK | FARBTEMPERATUR |
|---------------|----------|------------|-----------|------------------|----------------|
| LBW2X34.1A321 | 34W | 4.200lm | ON/OFF | opal | 3000K |
| LBW2X34.1A421 | | | | | 4000K |
| LBW2X34.1B321 | | | | mikroprismatisch | 3000K |
| LBW2X34.1B421 | | | | | 4000K |
| LBW2X34.2A321 | | | DALI | opal | 3000K |
| LBW2X34.2A421 | | | | | 4000K |
| LBW2X34.2B321 | | | | mikroprismatisch | 3000K |
| LBW2X34.2B421 | | | | | 4000K |
| LBW2X56.1A321 | 56W | 7.050lm | ON/OFF | opal | 3000K |
| LBW2X56.1A421 | | | | | 4000K |
| LBW2X56.1B321 | | | | mikroprismatisch | 3000K |
| LBW2X56.1B421 | | | | | 4000K |
| LBW2X56.2A321 | | | DALI | opal | 3000K |
| LBW2X56.2A421 | | | | | 4000K |
| LBW2X56.2B321 | | | | mikroprismatisch | 3000K |
| LBW2X56.2B421 | | | | | 4000K |