

WARO2



LEUCHTE

Decke
 Aufbau, Abgehängt
 Aluminium
 Silbergrau
 IP44, IK04

LED

3000K, 4000K
 CRI > 80Ra
 Initial MacAdam 3
 60.000h L80

ELEKTRISCH

9W – 56W
 1.050lm – 7.050lm
 bis zu 126lm/W
 ON/OFF, DALI

OPTIK

opal, mikroprismatisch


LED Lichtleiste aus anodisiertem Aluminium-Gehäuse; für Anbaumontage. Pendelmontage mit optionalem Zubehör möglich; als Einzelleuchte oder frei gestaltbare zusammenhängende Lichtbandstruktur konfigurierbar; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; Schattenfreier Lichtübergang zwischen den einzelnen LED-Lichtmodulen; Optik wahlweise mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstroms nach 60.000h; Gesamtleistung wahlweise 9W, 14W, 17W, 21W, 26W, 28W, 34W, 35W, 42W oder 56W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 126lm/W; Farbtemperatur wahlweise warm- oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension 572x60mm, 1132x60mm, 1412x60mm oder 2252x60mm; Leuchtenhöhe 72mm, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Blendbegrenzung nach EN 12464-1, UGR <19 für Bildschirmarbeitsplätze (Optik mikroprismatisch); Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP44; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK04; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung ON/OFF oder digital dimmbar (DALI); 5 Jahre Garantie.

Gesamtleistung: 9W, 14W, 17W, 21W, 26W, 28W, 34W, 35W, 42W, 56W;


Steuerung: ON/OFF, DALI;
 Abstrahlwinkel: opal, mikroprismatisch;
 Farbtemperatur: 3000K, 4000K;



LICHTVERTEILUNG




UGR19



opal

DIMENSION



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	OPTIK	FARBTEMPERATUR	LÄNGE
LBW2009.1A321	9W	1.050lm	ON/OFF	opal	3000K	572mm
LBW2009.1A421				opal	4000K	
LBW2009.1B321				mikroprismatisch	3000K	
LBW2009.1B421				mikroprismatisch	4000K	
LBW2009.2A321			DALI	opal	3000K	
LBW2009.2A421				opal	4000K	
LBW2009.2B321				mikroprismatisch	3000K	
LBW2009.2B421				mikroprismatisch	4000K	
LBW2014.1A321	14W	1.800lm	ON/OFF	opal	3000K	
LBW2014.1A421				opal	4000K	
LBW2014.1B321				mikroprismatisch	3000K	
LBW2014.1B421				mikroprismatisch	4000K	
LBW2014.2A321			DALI	opal	3000K	
LBW2014.2A421				opal	4000K	
LBW2014.2B321				mikroprismatisch	3000K	
LBW2014.2B421				mikroprismatisch	4000K	

WARO2

LBW2017.1A321	17W	2.100lm	ON/OFF	opal	3000K	1132mm
LBW2017.1A421					4000K	
LBW2017.1B321			DALI	mikroprismatisch	3000K	
LBW2017.1B421					4000K	
LBW2017.2A321				opal	3000K	
LBW2017.2A421					4000K	
LBW2017.2B321	28W	3.550lm	ON/OFF	mikroprismatisch	3000K	
LBW2017.2B421					4000K	
LBW2028.1A321			DALI	opal	3000K	
LBW2028.1A421					4000K	
LBW2028.1B321				mikroprismatisch	3000K	
LBW2028.1B421					4000K	
LBW2028.2A321	21W	2.600lm	ON/OFF	opal	3000K	1412mm
LBW2028.2A421					4000K	
LBW2028.2B321			DALI	mikroprismatisch	3000K	
LBW2028.2B421					4000K	
LBW2021.1A321			ON/OFF	opal	3000K	
LBW2021.1A421					4000K	
LBW2021.1B321	35W	4.400lm	ON/OFF	mikroprismatisch	3000K	
LBW2021.1B421					4000K	
LBW2021.2A321			DALI	opal	3000K	
LBW2021.2A421					4000K	
LBW2021.2B321				mikroprismatisch	3000K	
LBW2021.2B421					4000K	
LBW2035.1A321	26W	3.150lm	ON/OFF	opal	3000K	1692mm
LBW2035.1A421					4000K	
LBW2035.1B321			DALI	mikroprismatisch	3000K	
LBW2035.1B421					4000K	
LBW2035.2A321				opal	3000K	
LBW2035.2A421					4000K	
LBW2035.2B321	42W	5.300lm	ON/OFF	mikroprismatisch	3000K	
LBW2035.2B421					4000K	
LBW2026.1A321			DALI	opal	3000K	
LBW2026.1A421					4000K	
LBW2026.1B321				mikroprismatisch	3000K	
LBW2026.1B421					4000K	
LBW2026.2A321	34W	4.200lm	ON/OFF	opal	3000K	2252mm
LBW2026.2A421					4000K	
LBW2026.2B321			DALI	mikroprismatisch	3000K	
LBW2026.2B421					4000K	
LBW2042.1A321			ON/OFF	opal	3000K	
LBW2042.1A421					4000K	
LBW2042.1B321	56W	7.050lm	ON/OFF	mikroprismatisch	3000K	
LBW2042.1B421					4000K	
LBW2042.2A321			DALI	opal	3000K	
LBW2042.2A421					4000K	
LBW2042.2B321				mikroprismatisch	3000K	
LBW2042.2B421					4000K	
LBW2034.1A321	56W	7.050lm	ON/OFF	opal	3000K	2252mm
LBW2034.1A421					4000K	
LBW2034.1B321			DALI	mikroprismatisch	3000K	
LBW2034.1B421					4000K	
LBW2034.2A321				opal	3000K	
LBW2034.2A421					4000K	
LBW2034.2B321	56W	7.050lm	ON/OFF	mikroprismatisch	3000K	2252mm
LBW2034.2B421					4000K	
LBW2056.1A321			DALI	opal	3000K	
LBW2056.1A421					4000K	
LBW2056.1B321				mikroprismatisch	3000K	
LBW2056.1B421					4000K	
LBW2056.2A321	56W	7.050lm	ON/OFF	opal	3000K	2252mm
LBW2056.2A421					4000K	
LBW2056.2B321			DALI	mikroprismatisch	3000K	
LBW2056.2B421					4000K	
LBW2056.2B321				opal	3000K	
LBW2056.2B421					4000K	