


# WARO2 T



## LEUCHTE

Decke  
 Aufbau, Abgehängt  
 Aluminium  
 Silbergrau  
 IP44, IK04

## LED

3000K, 4000K  
 CRI > 80Ra  
 Initial MacAdam 3  
 60.000h L80

## ELEKTRISCH

26W, 42W  
 3.150lm, 5.300lm  
 bis zu 126lm/W  
 ON/OFF, DALI

## OPTIK


opal, mikroprismatisch

LED Lichtleiste aus anodisiertem Aluminium-Gehäuse; für Anbaumontage, Pendelmontage mit optionalem Zubehör möglich; als Einzelleuchte oder frei gestaltbare zusammenhängende Lichtbandstruktur konfigurierbar; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; Schattenfreier Lichtübergang zwischen den einzelnen LED-Lichtmodulen; Optik wahlweise mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstroms nach 60.000h; Gesamtleistung wahlweise 26W oder 42W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 126lm/W; Farbtemperatur wahlweise warm- oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension 593x1126mm; Leuchtenhöhe 72mm, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Blendbegrenzung nach EN 12464-1, UGR <19 für Bildschirmarbeitsplätze (Optik mikroprismatisch); Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP44; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK04; mit elektronischen Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung ON/OFF oder digital dimmbar (DALI); 5 Jahre Garantie.


Gesamtleistung: 26W, 42W;  
 Steuerung: ON/OFF, DALI;  
 Abstrahlwinkel: opal, mikroprismatisch  
 Farbtemperatur: 3000K, 4000K



## LICHTVERTEILUNG




UGR19 mikroprism.



opal

## DIMENSION



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	OPTIK	FARBTEMPERATUR
LBW2T26.1A321	26W	3.150lm	ON/OFF	opal	3000K
LBW2T26.1A421					4000K
LBW2T26.1B321				mikroprismatisch	3000K
LBW2T26.1B421					4000K
LBW2T26.2A321			DALI	opal	3000K
LBW2T26.2A421					4000K
LBW2T26.2B321				mikroprismatisch	3000K
LBW2T26.2B421					4000K
LBW2T42.1A321	42W	5.300lm	ON/OFF	opal	3000K
LBW2T42.1A421					4000K
LBW2T42.1B321				mikroprismatisch	3000K
LBW2T42.1B421					4000K
LBW2T42.2A321			DALI	opal	3000K
LBW2T42.2A421					4000K
LBW2T42.2B321				mikroprismatisch	3000K
LBW2T42.2B421					4000K