

12 Technische Mastaufsatzleuchten MID2

Kurzinfo

LEUCHTE

Straße, Weg, Parkplatz
für Mastkopf Ø60mm bzw.
Ø76mm mit optionalem Adapter
Aluminium, grau RAL9007
IP66, IK09

LED

2200K, 2700K, 3000K, 4000K
CRI>70, CRI>80 optional
initial MacAdam 4 SDCM
100.000h L80

LICHTVERTEILUNG

asymmetrisch street01
asymmetrisch wide01
Schutzweg links, rechts

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim
Automatisches DIM Profil



Beschreibung

Moderne zeitgemäße Straßenleuchte mit geradlinig moderner Formensprache. Vielseitige Lösung für die professionelle Beleuchtung von Verkehrswegen aller Art. Gehäuse aus grau pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Hocheffiziente LED-Technik mit innovativem Linsensystem für eine optimale Lichtstärkeverteilung. Abdeckung aus transparentem gehärtetem Glas. Extrem witterungsbeständig und langlebig. Einfache und schnelle Montage durch Edelstahl-Klemmschrauben. Zusätzliche Adapter zur Wand- und Mastmontage auf Anfrage erhältlich.



Ausführungen

| ARTIKELNUMMER | LEISTUNG | LICHTSTROM | FARBTEMPERATUR | MONTAGEHÖHE | GEWICHT |
|---------------|----------|------------|----------------------------------|-------------|---------|
| STM2020.XXX14 | 19W | 2.600lm | 2200K 2700K 3000K 4000K | 4-6m | 5,3kg |
| STM2040.XXX14 | 39W | 5.100lm | | | |
| STM2060.XXX14 | 65W | 8.400lm | | | |
| STM2080.XXX14 | 74W | 10.300lm | | | |
| STM2100.XXX14 | 101W | 13.800lm | 3000K / 4000K | 4-8m | 7,2kg |
| STM2120.XXX14 | 112W | 14.600lm | | | |
| STM2140.XXX14 | 140W | 18.200lm | | 8-10m | |



1 Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
2... DALI dim
6... Automatisches DIM Profil

2 Lichtverteilung
2... STREET01
3... WIDE01
L... SCHUTZWEG links
R... SCHUTZWEG rechts

3 Farbtemperatur
1... 2200K
2... 2700K
3... 3000K
4... 4000K

Installation und Wartung

Werkzeugloses Öffnen der Leuchte erleichtert Montage und Instandhaltung

Automatisches Dimmprofil







Ein maßgeschneidertes autarkes Dimmprofil mit Zeitintervallen und Lichtstufen wird in das LED Betriebsgerät programmiert. Es wird keine zusätzliche Verkabelung an der Leuchte benötigt.

Full cut-off Leuchte




Leuchten, welche nach oben abgeschirmt sind und kein Licht in und über die Horizontale abstrahlen.


Lichtverteilung




Abmessungen



19W/39W/65W



74W/101W/112W



140W

Maste und Zubehör



Sämtliche Stahl- und Aluminiummaste inkl. Zubehör erhalten Sie ebenfalls bei UEBEX.

