

02 Flutlichtstrahler ATUR2

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand, Mast
Aufbau
Aluminium, grau RAL7040
IP66, IK08



LED


3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 4 SDCM
50.000h L70

LICHTVERTEILUNG

symmetrisch 30° / 60° / 90°

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim



Beschreibung

High Performance Flutlichtstrahler aus Aluminiumdruckguss nach höchstem Industriestandard. Entwickelt für große Aufgaben im Außenbereich. Extrem robustes und widerstandsfähiges Gehäuse für härteste Umgebungsbedingungen. Einzeln schwenkbare Lichteinheiten ermöglichen eine Erweiterung der Lichtverteilung. Hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung und hohen Lichtstrompaketen. Integriertes, austauschbares Vorschaltgerät mit Temperaturüberwachung. Schwenkbarer Montagebügel für hängende und stehende Montage geeignet.



Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	GEWICHT
FLA2200.2XX24	200W	26.400lm	3000K 4000K	6,5kg
FLA2400.2XX24	400W	53.900lm		13,5kg
FLA2600.2XX24	600W	80.200lm		21,5kg
FLA2800.2XX24	800W	106.400lm		28kg

XX
2 3
1...MEDIUM 60°
2...SPOT 30°
3...WIDE 90°
3...3000K
4...4000K




einzel schwenkbare
Lichtmodule



inkl. 3 Meter
Gummileitung

Lichtverteilung




WIDE 90°

MEDIUM 60°

SPOT 30°

Abmessungen



ATUR2 800W



ATUR2 400W



ATUR2 200W