


08 Anbau-Pendelleuchten LUXO EVO2

Kurzinfo

LEUCHE

Decke
Aufbau, Abgehängt
Aluminium, weiß/schwarz
IP20



LED

3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG

Reflektor direkt 65° UGR 19
mikroprismatisch direkt 75° UGR 22
opal breitstrahlend indirekt


ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim



Beschreibung

Elegantes lineares Lichtprofil für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Präsentationsflächen und allgemeinen Bereichen. Gefertigt aus Aluminium und hochwertig beschichtet in den Farben weiß oder schwarz. Wahlweise mit indirekt strahlendem Lichtmodul erweiterbar, welches eine weiche und angenehme Umgebungsbeleuchtung erzeugt. Der spezielle Mehrfachkammer-Reflektor MKR (UGR<19) lässt die Lichtquelle fast unsichtbar erscheinen und bietet eine präzise Lichtlenkung. Mittels Zubehör lässt sich LUXO EVO2 auch zu einer nahtlosen Lichtbandstruktur erweitern.



Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	LÄNGE	GEWICHT
PLL2036.XXX2X	36W	3.700lm	3000K / 4000K	1212mm	2,3kg

LICHTMODUL INDIREKT

PLL2IM09.0AX21	9W	1.400lm	geeignet für Ausführung mikroprismatisch
PLL2IM12.0AX21	12W	1.500lm	geeignet für Ausführung mit Reflektor



1 Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
2... DALI dim

2 Lichtverteilung
B... MIKROPRISMATISCH
E... REFLEKTOR 65°

3 Farbtemperatur
3... 3000K
4... 4000K

5 Gehäusefarbe
2... weiß
3... schwarz




Lichtmodul indirekt


Das separate LICHTMODUL INDIREKT wird auf der Leuchte einfach aufgesetzt und angeschlossen.

∧ 30%
Lichtverteilung
✓ 70%

Lichtverteilung



UGR22 MIKROPRISMATISCH
inkl. indirekt Lichtmodul




UGR19 REFLEKTOR 65°
inkl. indirekt Lichtmodul

Optik

Mikroprismen-Struktur für eine reduzierte Leuchtdichte

Mehrfachkammer-Reflektor für eine gezielte Lichtlenkung

Abmessungen



Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	PLL2ZB010	Seilsystem 1,5m, 1 Stk.
	PLL2ZB020.W	Deckenrosette weiß, inkl. 1,5m Kabel 3-polig und Seil
	PLL2ZB021.W	Deckenrosette weiß, inkl. 1,5m Kabel 5-polig und Seil
	PLL2ZB020.S	Deckenrosette schwarz, inkl. 1,5m Kabel 3-polig und Seil
	PLL2ZB021.S	Deckenrosette schwarz, inkl. 1,5m Kabel 5-polig und Seil
	PLL2ZB050	Leuchtenverbinder, linear




08 Anbau-Pendelleuchten LUXO EVO2

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke
Aufbau, Abgehängt
Aluminium, weiß/schwarz
IP20



LED


3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG

Reflektor direkt 65° UGR 19
mikroprismatisch direkt 75° UGR 22
opal breitstrahlend indirekt

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim



Beschreibung

Elegantes lineares Lichtprofil für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Präsentationsflächen und allgemeinen Bereichen. Gefertigt aus Aluminium und hochwertig beschichtet in den Farben weiß oder schwarz. Wahlweise mit indirekt strahlendem Lichtmodul erweiterbar, welches eine weiche und angenehme Umgebungsbeleuchtung erzeugt. Der spezielle Mehrfachkammer-Reflektor MKR (UGR<19) lässt die Lichtquelle fast unsichtbar erscheinen und bietet eine präzise Lichtlenkung. Mittels Zubehör lässt sich LUXO EVO2 auch zu einer nahtlosen Lichtbandstruktur erweitern.

Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTVERTEILUNG	FARBTEMPERATUR	GEWICHT
PLL2L10.XBX2X	10W	1.100lm	Mikroprismatisch	3000K / 4000K	0,8kg
PLL2L13.XEX2X	13W	1.300lm	Reflektor		0,9kg

· X | X | X
1 3 5


1 Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
2... DALI dim

3 Farbtemperatur
3... 3000K
4... 4000K

5 Gehäusefarbe
2... weiß
3... schwarz




Lichtverteilung



UGR22 MIKROPRISMATISCH UGR19 REFLEKTOR 65°

Abmessungen



Optik

- Mikroprismen-Struktur für eine reduzierte Leuchtdichte
- Mehrfachkammer-Reflektor für eine gezielte Lichtlenkung



LUXO EVO2 ist als Einzelleuchte oder als zusammenhängende Lichtbandstruktur konfigurierbar und bietet einen nahtlosen Übergang zwischen den einzelnen Elementen.