

# 02 Flutlichtstrahler MID2F

## Kurzinfo

### LEUCHTE

Decke, Wand, Mast  
Aufbau  
Aluminium, grau RAL9006  
IP66, IK09



### LED


3000K, 4000K  
CRI>70  
initial MacAdam 4 SDCM  
50.000h L80

### LICHTVERTEILUNG

asymmetrisch breitstrahlend

### ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar  
DALI dim



## Beschreibung

Flutlichtstrahler mit geradlinig moderner Formsprache. Vielseitige Lösung für die professionelle Beleuchtung von Plätzen und Außenanlagen jeder Art. Gehäuse aus grau pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Hocheffiziente Leuchtdioden mit innovativem Linsensystem und asymmetrischer Lichtstärkeverteilung. Abdeckung aus gehärtetem Glas. Extrem witterungsbeständig und langlebig. Mit schwenkbarem Montagebügel geeignet zur Wand- und Mastmontage.




## Ausführungen


ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	GEWICHT
FLM2050.11X14.S	50W	6.900lm	3000K 4000K	4,5kg
FLM2100.X1X14.S	100W	13.700lm		
FLM2150.X1X14.S	150W	20.500lm		
FLM2200.X1X14.M	200W	27.300lm		
FLM2250.X1X14.L	250W	34.100lm		
FLM2300.X1X14.L	300W	40.000lm	8,5kg	

1 X 3 X --- 1 Steuerung  
1... ON-OFF schaltbar 3 Farbtemperatur  
2... DALI dim 4... 4000K

## Lichtverteilung



ASYM. 80°x125°



## Abmessungen

