


04 Feuchtraum-Wannenleuchten POLED02

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand
Abgehängt, Aufbau
Aluminium, weiß
IP65, IK10



LED


3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG

symmetrisch 60° / 90°
opal breitstrahlend


ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim
Notlicht 3h



Beschreibung

Leistungsstarke und langlebige Feuchtraumleuchte für maximale Performance auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Gehäuse aus hochschlagfestem Polycarbonat und Aluminium, wartungsfrei und bei Bedarf einfach zu reinigen. Hochwertige und formstabile Dichtungen sorgen für maximalen Schutz der Leuchte. Verwendung hocheffizienter Leuchtdioden mit einem präzisen Linsensystem. Wählbare Leistungsstufen durch MULTILUMEN Funktion. Einfachste Installation durch EASY CONNECT an beiden Seiten der Leuchte und einer integrierten Durchgangsverdrahtung in 5x2,5mm².



Easy Connect

für einfachsten Anschluss

EVG Multilumen



Eine Leuchte, verschiedene Lichtstärken

Mittels DIP-Schalter können verschiedene Leistungsstufen eingestellt werden.

Durchgangsverdrahtung



inkl. 5x2,5mm²
Durchgangsverdrahtung



Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHT-VERTEILUNG	FARB-TEMPERATUR	GEWICHT
FRP2071.XAX22	26-71W	3.800 - 10.400lm	OPAL	3000K 4000K	3kg*
FRP2075.XXX22	25-75W	3.700 - 11.100lm	MEDIUM 60° WIDE 90°		




1 Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
2... DALI dim
8... Notlicht 3h 10W

2 Lichtverteilung
1... WIDE 90°
2... MEDIUM 60°


3 Farbtemperatur
3... 3000K
4... 4000K

*exkl. Notlichtfunktion


Lichtverteilung



OPAL 120°




WIDE 90°



MEDIUM 60°

Abmessungen



Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	LBCLZB010	Seil-Montagekit 2m, 2er Set
	LBCLZB020	Ketten-Montagekit 2m, 2er Set
	LBCLZB021	Kettenhalter Montagekit für Montage mit bestehender Kettenabhänger, 2er Set
	FRMSZB030	Montagehalter schwenkbar, 2er Set