


08 Anbau-Pendelleuchten WARO2

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand
Einbau, Aufbau, Abgehängt
Aluminium
weiß/schwarz/silber/RAL
IP44, IK04



LED

3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
100.000h L80

LICHTVERTEILUNG

opal breitstrahlend
mikroprism. breitstrahlend


ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim



Beschreibung

Elegante Lichtleiste in 5 Grundlängen aus Aluminium Strangpressprofil. Für gehobene Ansprüche in der Architektur in kantiger Ausführung. WARO2 ist als Einzeleuchte oder zusammenhängende, frei gestaltbare Lichtbandstruktur konfigurierbar und bietet einen schattenfreien Lichtübergang zwischen den einzelnen Elementen. Der Diffusor ist wahlweise in opal oder mikroprismatisch ausgeführt und glänzt mit absolut homogener Lichtverteilung. Leuchtende Eckverbinder schaffen höchste Flexibilität für die Lichtbandstruktur und können auch als Einzeleuchten verwendet werden.



Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LÄNGE	FARBTEMPERATUR
LBW2009.XXX2X	9W	1.100lm	572mm	3000K 4000K
LBW2014.XXX2X	13W	1.700lm	1132mm	
LBW2017.XXX2X	15W	2.000lm	1412mm	
LBW2028.XXX2X	25W	3.400lm	1692mm	
LBW2021.XXX2X	18W	2.500lm	2252mm	
LBW2035.XXX2X	31W	4.300lm		
LBW2026.XXX2X	22W	3.000lm		
LBW2042.XXX2X	35W	5.200lm		
LBW2034.XXX2X	28W	3.900lm		
LBW2056.XXX2X	49W	6.900lm		



1 Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
2... DALI dim

2 Lichtverteilung
A... OPAL
B... MIKROPRISMATISCH

3 Farbtemperatur
3... 3000K
4... 4000K

5 Gehäusefarbe
1... aluminium elox.
2... weiß
3... schwarz
9... RAL



Auch als
Einbauleuchte
konfigurierbar

Optik

Mikroprismen-Struktur
für eine reduzierte
Leuchtdichte

Glatte opale Struktur
für eine weiche
Ausleuchtung


Lichtverteilung



OPAL

MIKROPRISMATISCH

Abmessungen



WARO2 ist als Einzeleuchte oder als zusammenhängende Lichtbandstruktur konfigurierbar und bietet einen schattenfreien Lichtübergang zwischen den einzelnen Elementen.

Zubehör


	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	LBW2ZB010	Deckenrosette, inkl. 1,6m Kabel 3-polig und Seil
	LBW2ZB020	Deckenrosette, inkl. 1,6m Kabel 5-polig und Seil
	LBW2ZB030	Seilsystem 1,6m

08 Anbau-Pendelleuchten WARO2

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand
Einbau, Aufbau, Abgehängt
Aluminium
weiß/schwarz/silber/RAL
IP44, IK04



LED

3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
100.000h L80

LICHTVERTEILUNG

opal breitstrahlend
mikroprism. breitstrahlend

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim




Beschreibung

Leuchtende Eckverbinder schaffen höchste Flexibilität für die Lichtbandstruktur und können auch als Einzelleuchten verwendet werden. Für gehobene Ansprüche in der Architektur in kantiger Ausführung. Frei gestaltbare Lichtbandstruktur, konfigurierbar mit einem schattenfreien Lichtübergang zwischen den einzelnen Elementen. Der Diffusor ist wahlweise in opal oder mikroprismatisch ausgeführt und glänzt mit absolut homogener Lichtverteilung.


Optik

- Mikroprismen-Struktur für eine reduzierte Leuchtdichte
- Glatte opale Struktur für eine weiche Ausleuchtung

Lichtverteilung



Abmessungen



Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	LBW2ZB010	Deckenrosette, inkl. 1,6m Kabel 3-polig und Seil
	LBW2ZB020	Deckenrosette, inkl. 1,6m Kabel 5-polig und Seil
	LBW2ZB030	Seilsystem 1,6m

Ausführungen

WARO2 L	ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	ABMESSUNG	FARBTEMPERATUR
	LBW2L17.XXX2X	14W	2.000lm	593x593mm	3000K 4000K
	LBW2L28.XXX2X	25W	3.400lm		
WARO2 T	LBW2T26.XXX2X	22W	3.000lm	1126x593mm	3000K 4000K
	LBW2T42.XXX2X	35W	5.200lm		
WARO2 X	LBW2X34.XXX2X	28W	3.900lm	1126x1126mm	3000K 4000K
	LBW2X56.XXX2X	49W	6.900lm		

- 1** Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
2... DALI dim
- 2** Lichtverteilung
A... OPAL
B... MIKROPRISMATISCH
- 3** Farbtemperatur
3... 3000K
4... 4000K
- 5** Gehäusefarbe
1... aluminium elox.
2... weiß
3... schwarz
9... RAL

