

PROMO FINO



LEUCHTE

Dekorative Straßenleuchte
 Mastaufsatzmontage
 Aluminium
 Grau
 7kg
 IP66, IK10

LED

2200K, 2700K, 3000K, 4000K
 CRI>70Ra
 Initial MacAdam 4
 100.000h L80

ELEKTRISCH

10-20W, 15-38W
 1.680-6.380lm
 bis zu 168lm/W
 ON/OFF, DIM STREET

OPTIK


wide SCL, symmetrisch

Dekorative Mastaufsatzleuchte; Gehäusesockel aus Aluminium-Druckguss-Gehäuse; grau pulverbeschichtet; klares Leuchtgehäuse und Deckel aus Polycarbonat; Mastaufsatzmontage; Mastaufnahme: Ø60cm; einfache Montage durch inkludierte Edelstahlklemmschrauben; typische Montagehöhe: 3-6m; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement mit Luftzirkulation; innovatives Linsensystem; wahlweise in den Abstrahlcharakteristiekn WIDE SCL oder symmetric; am EVG einstellbarer/programmierbarer Lichtstrom; Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra >70; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 100.000h; Gesamtleistung mit 10-20W oder 15-38W; LED-Lichtausbeute: bis zu 168lm/W; Farbtemperatur: warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2200K, 2700K, 3000K oder 4000K; Dimension Ø475mm; Leuchtenhöhe 490mm; Gewicht: 7kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; AC; Schutzklasse (EN 61140): I oder II; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK10; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung ON/OFF oder DIM STREET; inkludierter 10kV Überspannungsschutz; 5 Jahre Garantie


Leistung: 10-20W, 15-38W
 Steuerung: ON/OFF, DIM STREET
 Optik: wide SCL, symmetrisch
 Farbtemperatur: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K



LICHTVERTEILUNG




wide SCL



symmetrisch

DIMENSION



PROMO FINO

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	OPTIK	FARBTEMPERATUR	
SDPF008.13114	10-20W	1.680-3.360lm	ON/OFF	wide SCL	2200K	
SDPF008.13214					2700K	
SDPF008.13314					3000K	
SDPF008.13414					4000K	
SDPF008.16114				2200K		
SDPF008.16214				2700K		
SDPF008.16314				3000K		
SDPF008.16414				4000K		
SDPF008.63114			DIM STREET	2200K	symmetrisch	2700K
SDPF008.63214						3000K
SDPF008.63314						4000K
SDPF008.63414						2200K
SDPF008.66114					2700K	
SDPF008.66214					3000K	
SDPF008.66314					4000K	
SDPF008.66414					2200K	
SDPF016.13114	15-38W	2.520-6.384lm	ON/OFF	wide SCL	2700K	
SDPF016.13214					3000K	
SDPF016.13314					4000K	
SDPF016.13414					2200K	
SDPF016.16114				2700K		
SDPF016.16214				3000K		
SDPF016.16314				4000K		
SDPF016.16414				2200K		
SDPF016.63114			DIM STREET	2700K	wide SCL	3000K
SDPF016.63214						4000K
SDPF016.63314						2200K
SDPF016.63414						2700K
SDPF016.66114					3000K	
SDPF016.66214					4000K	
SDPF016.66314					2200K	
SDPF016.66414					2700K	