

# POLEDO2



## LEUCHE

Wand, Decke  
 Aufbau, Abgehängt  
 Aluminium  
 Weiß  
 2,7kg  
 IP65, IK10

## LED

3000K, 4000K  
 CRI > 80Ra  
 Initial MacAdam 3  
 50.000h L80

## ELEKTRISCH

25W - 75W  
 4.100lm, 12.000lm  
 150 lm/W  
 ON/OFF, DALI

## OPTIK


60°, 90°, opal

Leistungsstarke LED Feuchtraum-Wannenleuchte; Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, weiß; vielseitige optische Linsensysteme oder flächig-opale Abdeckung; Endkappen aus Aluminium; Gehäusefarbe weiß; für Aufbaumontage an Wand und Decke geeignet, Pendelmontage durch optionales Seilsystem möglich; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; Linsensysteme mit einer Abstrahlcharakteristik von 90° / 60° bzw. 120° bei opaler PC-Abdeckung; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung am Vorschaltgerät einstellbar von 25W-75W (Linsenoptik), 26-71W (Opal); Leuchten Lichtausbeute bis zu 150lm/W; Farbtemperatur wahlweise warm- oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K, 4000K; Dimension 1540x76mm, Leuchtenhöhe 80mm; Gewicht: 2,7kg; zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen; Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm<sup>2</sup>; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP65; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK10; Korrosionsbeständig lt. DIN EN ISO 9227:2017; Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet; entspricht den Vorgaben internationaler Standards der Lebensmittelindustrie IFS HACCP; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF, DALI; 5 Jahre Garantie


Gesamtleistung: 25W - 75W (Linsenoptik); 26W - 71W (Opal)  
 Steuerung: ON/OFF, DALI  
 Farbtemperatur: 4000K




## LICHTVERTEILUNG



MEDIUM 60°




WIDE 90°



OPAL

## DIMENSION



**POLEDO2**

ARTIKELNUMMER	STEUERUNG	OPTIK	FARBTEMPERATUR	LEISTUNG	LICHTSTROM
FRP2075.11322	ON/OFF	wide 90°	3000K	25W - 75W	3.750lm - 11.250lm
FRP2075.11422			4000K		
FRP2075.12322	ON/OFF	medium 60°	3000K	26W - 71W	3.640lm - 9.940lm
FRP2075.12422			4000K		
FRP2071.1A322	ON/OFF	opal 120°	3000K	33W - 58W	4.950lm - 8.700lm
FRP2071.1A422			4000K		
FRP2058.21322	DALI	wide 90°	3000K	36W - 63W	5.040lm - 8.820lm
FRP2058.21422			4000K		
FRP2058.22322	DALI	medium 60°	3000K		
FRP2058.22422			4000K		
FRP2063.2A322	DALI	opal 120°	3000K		
FRP2063.2A422			4000K		