

HALO2 OVAL**LEUCHTE**

Decke
Pendel
Aluminium
4kg - 17kg
IP20

LED

3000K, 4000K
CRI>80Ra
Initial MacAdam 3
60.000h L80

ELEKTRISCH

28W-90W
2.400lm - 9.600lm
bis zu 106lm/W
ON/OFF, DALI

OPTIK

opal



Ovaler Leuchtenkörper aus Aluminium; geeignet zur Decken-Pendelmontage; inkl. 1,5m Seilabhangung; optional auch zur Anbaumontage geeignet; absolut homogene und schattenfreie Lichtverteilung; Optik opaler Polycarbonatdiffusor; moderne klassische geometrische Formsprache fur hochste Ansprüche in der Architektur; auf Anfrage auch mit indirektem Lichtanteil moglich; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra >80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 60.000h; Gesamtleistung wahlweise: 28W/ 50W (630x250mm), 35W/ 70W (900x250mm) oder 50W/ 90W (1170x250mm); Lichtausbeute: bis zu 106lm/W, Farbtemperatur: wahlweise warmwei oder neutralwei, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension: 630x250mm, 900x250mm oder 1170x250mm; Leuchtenhoh 90mm; zulassige Umgebungstemperatur (ta): -10°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; Gehausefarbe nach Wahl: Aluminium, Wei, Schwarz, Grau, RAL nach Wahl; mit elektronischem Betriebsgerat ausgestattet; Steuerung wahlweise ON/OFF oder digital dimmbar (DALI); 5 Jahre Garantie

Gesamtleistung: 28W, 35W, 50W, 70W, 90W


Steuerung: ON/OFF, DALI

Lichtfarbe: 3000K, 4000K

Gehausefarbe: Aluminium, Wei, Schwarz, Grau, RAL nach Wahl

**LICHTVERTEILUNG**

opal

DIMENSION

HALO2 OVAL



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	LICHTFARBE	GEWICHT	DIMENSION
PLHO063.1A32X.F.P1	28W	2.400lm	ON/OFF	3000K	4kg	630x250mm
PLHO063.1A42X.F.P1				4000K		
PLHO063.2A32X.F.P1			DALI	3000K		
PLHO063.2A42X.F.P1				4000K		
PLHO063.1A32X.F.P2	50W	4.800lm	ON/OFF	3000K	5kg	630x250mm
PLHO063.1A42X.F.P2				4000K		
PLHO063.2A32X.F.P2			DALI	3000K		
PLHO063.2A42X.F.P2				4000K		
PLHO090.1A32X.F.P1	35W	3.600lm	ON/OFF	3000K	13,5kg	900x250mm
PLHO090.1A42X.F.P1				4000K		
PLHO090.2A32X.F.P1			DALI	3000K		
PLHO090.2A42X.F.P1				4000K		
PLHO090.1A32X.F.P2	70W	7.200lm	ON/OFF	3000K	13,5kg	900x250mm
PLHO090.1A42X.F.P2				4000K		
PLHO090.2A32X.F.P2			DALI	3000K		
PLHO090.2A42X.F.P2				4000K		
PLHO117.1A32X.F.P1	50W	4.800lm	ON/OFF	3000K	17kg	1170x250mm
PLHO117.1A42X.F.P1				4000K		
PLHO117.2A32X.F.P1			DALI	3000K		
PLHO117.2A42X.F.P1				4000K		
PLHO117.1A32X.F.P2	90W	9.600lm	ON/OFF	3000K	17kg	1170x250mm
PLHO117.1A42X.F.P2				4000K		
PLHO117.2A32X.F.P2			DALI	3000K		
PLHO117.2A42X.F.P2				4000K		

X(5) bitte Gehäusefarbe einsetzen | please use material colour (1 ... aluminium | 2... white | 3... black | 4... grey | 5... RAL upon request)