

HALO2 TRIANGLE



LEUCHTE

Decke
Pendel
Aluminium
4kg - 17kg
IP20

LED

3000K, 4000K
CRI>80Ra
Initial MacAdam 3
60.000h L80

ELEKTRISCH

25W-130W
2.400lm - 12.800lm
bis zu 104lm/W
ON/OFF, DALI

OPTIK

opal

Dreieckiger Leuchtenkörper aus Aluminium; geeignet zur Decken-Pendelmontage; inkl. 1,5m Seilab-hängung; optional auch zur Anbaumontage geeignet; absolut homogene und schattenfreie Lichtverteilung; Optik opaler Polycarbonatdiffusor; moderne klassische geometrische Formsprache für höchste Ansprüche in der Architektur; Ausführung wahlweise vollflächig oder als Kontur; auf Anfrage auch mit indirektem Lichtanteil möglich; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra >80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 60.000h; Gesamtleistung wahlweise: 25W/ 50W (630x575mm), 35W/ 70W (900x809mm) oder 50W/ 92W (1170x1043mm) in Kontur-Ausführung oder 32W/ 50W (630x575mm), 90W (900x809mm), 130W (1170x1043mm) in der vollflächigen Ausführung; Lichtausbeute: bis zu 104lm/W, Farbtemperatur: wahlweise warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension: 630x575mm, 900x809mm oder 1170x1043mm; Leuchtenhöhe 90mm; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -10°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; Gehäusefarbe nach Wahl: Aluminium, Weiß, Schwarz, Grau, RAL nach Wahl; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung wahlweise ON/OFF oder digital dimmbar (DALI); 5 Jahre Garantie

Gesamtleistung: 25W, 32W, 35W, 50W, 70W, 90W, 130W

Steuerung: ON/OFF, DALI


Lichtfarbe: 3000K, 4000K

Gehäusefarbe: Aluminium, Weiß, Schwarz, Grau, RAL nach Wahl




LICHTVERTEILUNG


DIMENSION



opal



contour



full area

HALO2 TRIANGLE



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	LICHTFARBE	GEWICHT	DIMENSION
PLHT063.1A32X.C.P1	25W	2.400lm	ON/OFF	3000K	4kg	contour 630x575mm
PLHT063.1A42X.C.P1				4000K		
PLHT063.2A32X.C.P1	50W	4.800lm	DALI	3000K	4kg	contour 630x575mm
PLHT063.2A42X.C.P1				4000K		
PLHT063.1A32X.C.P2	50W	4.800lm	ON/OFF	3000K	4kg	contour 630x575mm
PLHT063.1A42X.C.P2				4000K		
PLHT063.2A32X.C.P2	50W	4.800lm	DALI	3000K	4kg	contour 630x575mm
PLHT063.2A42X.C.P2				4000K		
PLHT090.1A32X.C.P1	35W	3.600lm	ON/OFF	3000K	6,2kg	contour 900x809mm
PLHT090.1A42X.C.P1				4000K		
PLHT090.2A32X.C.P1	70W	7.200lm	DALI	3000K	6,2kg	contour 900x809mm
PLHT090.2A42X.C.P1				4000K		
PLHT090.1A32X.C.P2	70W	7.200lm	ON/OFF	3000K	6,2kg	contour 900x809mm
PLHT090.1A42X.C.P2				4000K		
PLHT090.2A32X.C.P2	70W	7.200lm	DALI	3000K	6,2kg	contour 900x809mm
PLHT090.2A42X.C.P2				4000K		
PLHT117.1A32X.C.P1	50W	4.800lm	ON/OFF	3000K	7,6kg	contour 1170x1043mm
PLHT117.1A42X.C.P1				4000K		
PLHT117.2A32X.C.P1	92W	9.600lm	DALI	3000K	7,6kg	contour 1170x1043mm
PLHT117.2A42X.C.P1				4000K		
PLHT117.1A32X.C.P2	92W	9.600lm	ON/OFF	3000K	7,6kg	contour 1170x1043mm
PLHT117.1A42X.C.P2				4000K		
PLHT117.2A32X.C.P2	92W	9.600lm	DALI	3000K	7,6kg	contour 1170x1043mm
PLHT117.2A42X.C.P2				4000K		
PLHT063.1A32X.F.P1	32W	2.400lm	ON/OFF	3000K	4,6kg	full area 630x575mm
PLHT063.1A42X.F.P1				4000K		
PLHT063.2A32X.F.P1	50W	4.800lm	DALI	3000K	5,2kg	full area 630x575mm
PLHT063.2A42X.F.P1				4000K		
PLHT063.1A32X.F.P2	50W	4.800lm	ON/OFF	3000K	5,2kg	full area 630x575mm
PLHT063.1A42X.F.P2				4000K		
PLHT063.2A32X.F.P2	50W	4.800lm	DALI	3000K	5,2kg	full area 630x575mm
PLHT063.2A42X.F.P2				4000K		
PLHT090.1A32X.F.P1	90W	8.800lm	ON/OFF	3000K	10kg	full area 900x809mm
PLHT090.1A42X.F.P1				4000K		
PLHT090.2A32X.F.P1	90W	8.800lm	DALI	3000K	10kg	full area 900x809mm
PLHT090.2A42X.F.P1				4000K		
PLHT117.1A32X.F.P1	130W	12.800lm	ON/OFF	3000K	17kg	full area 1170x1043mm
PLHT117.1A42X.F.P1				4000K		
PLHT117.2A32X.F.P1	130W	12.800lm	DALI	3000K	17kg	full area 1170x1043mm
PLHT117.2A42X.F.P1				4000K		

X(5) bitte Gehäusefarbe einsetzen | please use material colour (1 ... aluminium | 2... white | 3... black | 4... grey | 5... RAL upon request)