

**LEUCHTE**

Decke
Einbau, Pendel
Aluminium
Weiß
1,0kg
IP20

LED

3000K, 4000K
CRI>80
Initial MacAdam 3
50.000h L80

ELEKTRISCH


22W, 35W
2.200lm, 3.500lm
100 lm/W
ON/OFF, DALI

OPTIK


WIDE 60°, MEDIUM 40°, SPOT 24°

Modulare Einbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Höchste Flexibilität durch 360° dreh- und 50° ausschwenkbarem Strahlerkopf; werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern, geeignet für Deckenstärken von 1-26mm, Pendelmontage mit optionalem Zubehör möglich; separate Vorschaltgeräteeinheit; passives Thermomanagement durch integrierte Kühlrippenstruktur; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit präziser Abstrahlcharakteristik; Abstrahlwinkel WIDE 60°, MEDIUM 40° oder SPOT 24°; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung wahlweise 22W oder 35W Leuchten Lichtausbeute: 100lm/W; Farbtemperatur wahlweise warm oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K / 4000K; Dimension: 175x175mm, Leuchtenhöhe 122mm (Rahmen eckig), oder Ø185mm, Leuchtenhöhe 140mm (Rahmen rund); Gewicht: 1,0kg ; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): II; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF, digital dimmbar (DALI); 5 Jahre Garantie.


Gesamtleistung: 22W, 35W
Steuerung: ON/OFF, DALI
Abstrahlwinkel: 60°, 40°, 24°

**LICHTVERTEILUNG**


wide 60°




medium 40°



spot 24°

DIMENSION

Rahmen eckig
CUT-OUT: 160mm x 160mm



Rahmen rund
CUT-OUT: Ø165-175mm

LICHTMODUL

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	FARBTEMPERATUR	OPTIK	
SSLM022.11322	22W	2.200lm	ON/OFF	3000K	WIDE 60°	
SSLM022.12322					MEDIUM 40°	
SSLM022.13322					SPOT 24°	
SSLM022.11422					WIDE 60°	
SSLM022.12422					MEDIUM 40°	
SSLM022.13422					SPOT 24°	
SSLM022.21322			DALI	3000K	4000K	WIDE 60°
SSLM022.22322						MEDIUM 40°
SSLM022.23322						SPOT 24°
SSLM022.21422						WIDE 60°
SSLM022.22422						MEDIUM 40°
SSLM022.23422						SPOT 24°
SSLM035.11322	35W	3.500lm	ON/OFF	3000K	WIDE 60°	
SSLM035.12322					MEDIUM 40°	
SSLM035.13322					SPOT 24°	
SSLM035.11422					WIDE 60°	
SSLM035.12422					MEDIUM 40°	
SSLM035.13422					SPOT 24°	
SSLM035.21322			DALI	3000K	4000K	WIDE 60°
SSLM035.22322						MEDIUM 40°
SSLM035.23322						SPOT 24°
SSLM035.21422						WIDE 60°
SSLM035.22422						MEDIUM 40°
SSLM035.23422						SPOT 24°

EINBAURAHMEN

ARTIKELNUMMER	BAUFORM	ABMESSUNGEN	CUT-OUT
SSLMZB010	Rund	Ø185x140mm	Ø165-175mm
SSLMZB020	Quadratisch	175x175x122mm	160x160mm

