

02 Flutlichtstrahler

# ATUR2 PRO

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand, Mast  
Aufbau  
Aluminium, grau RAL9006  
IP66, IK08

LED


3000K, 4000K, 5700K  
CRI>70  
initial MacAdam 4 SDCM  
65.000h L80

LICHTVERTEILUNG

symmetrisch 12° / 15° / 25° / 50°  
asymmetrisch 20°x40° / 22°x50° /  
30°x108°

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar, 0-10V dim  
DALI dim



Beschreibung

High Performance Flutlichtstrahler optimiert für die Beleuchtung von Sportanlagen und großen Flächen im Außenbereich. Gefertigt aus Aluminiumdruckguss nach höchstem Industriestandard. Extrem robustes und widerstandsfähiges Gehäuse für härteste Umgebungsbedingungen. Separater externer Betriebsgerätekasten, geeignet zur Mast- oder Leuchtenmontage. Hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung und hohen Lichtstropaketen. Stabiler schwenkbarer Montagebügel für hängende und stehende Montage geeignet.



Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	GEWICHT Leuchte	GEWICHT Betriebsgerätekasten
FLAP0750.XXX14.S	750W	103.200lm	3000K 4000K 5700K	13kg	8,9kg
FLAP1250.XXX14.M	1250W	180.900lm		25kg	9,7kg
FLAP1500.XXX14.M	1500W	205.200lm		25kg	14,5kg
FLAP1800.XXX14.L	1800W	241.400lm		33kg	16,5kg


.XXX--  
1 2 3

1 Steuerung  
2... DALI dim  
3... 0-10V dim

2 Lichtverteilung  
1... SPOT 12°  
2... SPOT 15°  
3... SPOT 25°  
4... MEDIUM 50°  
V... ASYMMETRISCH 20°x40°  
Y... ASYMMETRISCH 22°x50°  
Z... ASYMMETRISCH 30°x108°


3 Farbtemperatur  
3... 3000K  
4... 4000K  
5... 5700K

Lichtverteilung




SPOT 12°

SPOT 15°




SPOT 25°

MEDIUM 50°




ASYM. 20°x40°

ASYM. 22°x50°



ASYM. 30°x108°

Abmessungen



Betriebsgerätekasten

anschlussfertig vorbereitet, geeignet zur Mast- oder Leuchtenmontage



Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	FLAPZB010	Laser zur exakten Leuchteneinstellung
	FLAPZB020	Montagebügel aus Edelstahl