


08 Anbau-Pendelleuchten
PLANARIO EDGE
ALPE040.5BC22



Leuchten Leistung	40W
Leuchten Lichtstrom	3260lm, 3690lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	Einstellbar 3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Farbtoleranz	3 SDCM
Lebensdauer	50.000h L80
Steuerung	ON-OFF schaltbar, PHASE dim
Montageart	Aufbau, Abgehängt
Energieeffizienzklasse der Lichtquellen	D, E




Beschreibung / Ausschreibung

Runder Leuchtenkörper aus Aluminium; geeignet zur Decken-Anbaumontage sowie mit optionalem Zubehör zur Pendelmontage ; absolut homogene und schattenfreie Lichtverteilung mit mikrop Prismatischer Abdeckung; moderne geradlinige Formsprache für höchste Ansprüche in der Architektur; Farbtoleranz: Initial MacAdam 3 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung: 40W; Lichtausbeute: 90lm/W, Farbtemperatur: einstellbar warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension: Ø400mm; Leuchtenhöhe 86mm; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -10°C bis zu +30°C; Netzspannung: 220-240V/ 50Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP40; Gehäusefarbe weiß; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung PHASE dim; 5 Jahre Garantie. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D und E.

Lichtverteilung



Abmessungen

