



08 Anbau-Pendelleuchten

PLANARIO EDGE

ALPE040.5BC23



| | |
|---|-----------------------------|
| Leuchten Leistung | 40W |
| Leuchten Lichtstrom | 3260lm, 3690lm |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | Einstellbar 3000K, 4000K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Lebensdauer | 50.000h L80 |
| Steuerung | ON-OFF schaltbar, PHASE dim |
| Montageart | Aufbau, Abgehängt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquellen | D, E |




Beschreibung / Ausschreibung

Runder Leuchtenkörper aus Aluminium; geeignet zur Decken-Anbaumontage sowie mit optionalem Zubehör zur Pendelmontage ; absolut homogene und schattenfreie Lichtverteilung mit mikrop Prismatischer Abdeckung; moderne geradlinige Formsprache für höchste Ansprüche in der Architektur; Farbtoleranz: Initial MacAdam 3 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung: 40W; Lichtausbeute: 90lm/W, Farbtemperatur: einstellbar warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension: Ø400mm; Leuchtenhöhe 86mm; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -10°C bis zu +30°C; Netzspannung: 220-240V/ 50Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP40; Gehäusefarbe schwarz; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung PHASE dim; 5 Jahre Garantie. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D und E.

Lichtverteilung



Abmessungen

