



05 Arbeitsleuchten
HERCULES2 CHARGE


WLH2C15.8A423



Leuchten Leistung	15W
Leuchten Lichtstrom	1500lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Lebensdauer	25.000h L70
Steuerung	Batteriebetrieb, 2-STEP-DIM
Montageart	Mobile Arbeitsleuchte


Beschreibung / Ausschreibung

Hochwertige LED Akku-Arbeitsleuchte aus robustem und widerstandfähigem Polycarbonat für einen vielseitigen Einsatzbereich; Schlagfestes 2-Komponenten Gehäuse in schwarz; Tragbarer Strahler für vielseitige Einsatzbereiche; passive Kühlung durch integrierte Kühlrippenstruktur; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; geschlossenes LED System; symmetrisch-breit abstrahlende Leuchte mit blendungsreduziertem opalen Diffusor; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 70% des Lichtstromes nach 25.000h; Gesamtleistung 15W; Leuchten Lichtausbeute: 100lm/W; Farbtemperatur: 4000K neutralweiß; Leuchte mit integriertem Akku Li-ion 3.7V, 4000mAh; Gewicht: 0,7kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +45°C; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP65; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON-OFF schaltbar + 2-STEP-DIM; 2 Jahre Garantie; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung

Lichtverteilung

Abmessungen
