


04 Feuchtraum-Wannenleuchten POLEDO PMMA

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand
Abgehängt, Aufbau
ABS, PMMA, grau
IP69K, IK05



LED

3000K, 3500K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 4 SDCM
50.000h L70

LICHTVERTEILUNG



ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar



Beschreibung


Hochwertige Feuchtraumleuchte in runder Bauform, speziell entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen. Das ammoniakresistente Gehäuse (IP69K) aus ABS und PMMA gewährleistet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber aggressiven Dämpfen und korrosiven Umwelteinflüssen – ideal für Bereiche mit hoher Ammoniakbelastung. Der opale Diffusor sorgt für eine homogene, blendarme Ausleuchtung. Inkludierte Edelstahl-Montagebügel sowie ein optionales Seilsystem ermöglichen flexible Installationsoptionen. Dank EASY CONNECT Anschlüssen und integrierter Durchgangsverdrahtung (3x1,5mm²) ist die Montage besonders effizient. Die Leuchte bietet maximale Anpassungsfähigkeit durch die per Schalter einstellbare Lichtfarbe und Lichtstärke.



Ausführungen


ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LÄNGE	FARBTEMPERATUR	GEWICHT
FRPP050.1AC24	30W / 50W	4.100lm / 7.400lm	1480mm	3000K / 3500K / 4000K einstellbar	1,7kg

Lichtverteilung



OPAL

Abmessungen



Easy Connect

Für einfachen, werkzeuglosen Anschluss.
Öffnen der Leuchte durch Drehen des Enddeckels möglich.



Ammoniakbeständig



Ammoniakbeständige Feuchtraumleuchte geeignet für Umgebungen mit erhöhter Ammoniakbelastung, wie landwirtschaftliche Betriebe (z. B. Ställe), Lebensmittelverarbeitungen, chemische Industrie, Recyclinganlagen, Klärwerke und Aquakulturen.

Durchgangsverdrahtung




Inkl. 3x1,5mm²
Durchgangsverdrahtung



Inkludierte Edelstahl-Montagebügel für Wand und Deckenmontage

Salzwasserbeständigkeit

Durch den Einsatz von Kunststoffkomponenten ist die Leuchte korrosionsbeständig gegenüber Salzwasser und somit optimal für den Einsatz in maritimen Umgebungen geeignet.



Multicolour



Eine Leuchte, verschiedene Lichtfarben

Einstellbare Farbtemperaturen: 3000K/3500K/4000K

EVG Multilumen



Eine Leuchte, verschiedene Lichtstärken

Mittels DIP-Schalter können verschiedene Leistungsstufen eingestellt werden.

FRPP050.1AC24: 30W/50W einstellbar

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
FRPPZB010	Seilabhängung 1,5m, 2er Set

